EUROLITE LED PST-10 QCL Schwenkpunktstrahler

Strahler mit 10-W-LED und engen Lichtstrahlen in RGBW

Art.-Nr.: 51916151

GTIN: 4026397571301











Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Ausgestattet mit einer QCL-LED in den Farben Rot, Grün, Blau und Weiß
- Extrem enger Abstrahlwinkel um z. B. Spiegelkugeln anzuleuchten
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
- Mikrofonempfindlichkeit einstellbar
- Adressierung und Einstellung über Control Board mit LED-Anzeige und vier Bedientasten
- Zusätzliche Steuermöglichkeit über optionale Kabelfernbedienung
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Kompaktes Gehäuse mit Hängebügel und Feststellschrauben
- Anschlussfertig über mitgelieferte Kaltgerätenetzleitung mit Schutzkontaktstecker
- 1 LED 10 W high-power 4in1 RGBW
- Beam-Effekt
- Im 10 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon

Logistic

EAN / GTIN: 4026397571301
Gewicht: 2,72 kg
Länge: 0.32 m
Breite: 0.22 m
Höhe: 0.21 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	30 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 10 W high-power 4in1 RGBW
Blitzrate:	0 - 18 Hz
DMX-Kanäle:	10
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Fixtures vorhanden für:	Light´J; LED PC-Control 512
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 13,5 cm Tiefe: 26 cm Höhe: 26,5 cm
Gewicht:	2,25 kg

Lieferumfang:

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.