

EUROLITE LED PST-40 QCL Spot

LED-Spot mit RGBW-Farbmischung, IR-Fernbedienung und 2 Frostfiltern

Art.-Nr.: 51916170

GTIN: 4026397710625



Listenpreis: 213.01 €

inkl. 19% Mwst.

Beschreibung:

Dieser kompakte Scheinwerfer überzeugt als leistungsstarker Pinspot mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Eine 40-Watt-LED mit RGBW-Farbmischung erzeugt einen präzisen, engen Abstrahlwinkel von 4°, wodurch er sich ideal für Anwendungen wie die Beleuchtung von Spiegelkugeln eignet.

Dank des lüfterlosen Designs arbeitet das Gerät vollkommen geräuschlos und kann problemlos in geräuschempfindlichen Umgebungen eingesetzt werden. Mit den im Lieferumfang enthaltenen Frostfiltern lässt sich der Abstrahlwinkel flexibel auf 20° oder sogar 80° erweitern, wodurch der Scheinwerfer auch als kompakter Spot oder Fluter genutzt werden kann.

Trotz seiner geringen Größe bietet das Gerät eine umfangreiche Ausstattung: P-Con Ein- und Ausgang sorgen für die Stromversorgung, 3-polige XLR-Anschlüsse ermöglichen die DMX-Steuerung, und eine integrierte WDMX-USB-Buchse erlaubt die einfache Nachrüstung für drahtloses DMX, beispielsweise über QuickDMX oder CRMX.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397710625

Gewicht: 2,22 kg

Länge: 0.19 m

Breite: 0.17 m

Höhe: 0.28 m

Features:

- Zwei zusätzliche Frostfilter für ein homogenes und weiches Licht
- 1 LED 40 W 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar; Weißabgleich
- Stroboskop-Effekt
- 36 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 15 voreingestellte Farben
- Im 3; 4; 6; 8; 11 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung

- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; Stand-alone; QuickDMX (optional); W-DMX by Wireless Solution (optional); CRMX by LumenRadio (optional); DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 4°
- Mit Doppelbügel
- OLED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ
- **Fernbedienung**
- 24 Tasten der Fernbedienung zum Speichern eigener Einstellungen

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	36 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 40 W 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0,8 - 22 Hz
DMX-Kanäle:	3; 4; 6; 8; 11
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	IR-Fernbedienung; Stand-alone; QuickDMX (optional); W-DMX by Wireless Solution (optional); CRMX by LumenRadio (optional); DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion
Fixtures vorhanden für:	Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	4°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	4° Frostfilter 20° Frostfilter 80°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	8°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Displaytyp:	OLED Display
Material:	Kunststoff; Metall
Maße:	Länge: 12 cm Breite: 17 cm Höhe: 22,5 cm

Gewicht:	1,98 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø11mm; 3 x Ø2mm
Material:	Metall, 2 mm
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut
Material:	Kunststoff, 3 mm
Maße:	Breite: 12 cm Höhe: 10,8 cm

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
 1 x Netzkabel/Stromkabel
 1 x Fernbedienung
 1 x Batterie
 2 x Frostfilter
 1 x Bedienungsanleitung