

EUROLITE LED IP PST-40 QCL Spot

Wetterfester LED-Spot (IP65) mit 40-W-LED, inkl. IR-Fernbedienung, Frostfilter & Erdspieß

Art.-Nr.: 51916175

GTIN: 4026397710724



Listenpreis: 296.31 €

inkl. 19% Mwst.

Beschreibung:

Dieser kompakte und wetterfeste Scheinwerfer vereint hohe Leistung mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Als Pinspot erzeugt er dank einer 40-Watt-LED mit RGBW-Farbmischung einen präzisen, engen Abstrahlwinkel von 4°. Damit eignet er sich ideal für die Beleuchtung von Spiegelkugeln oder für gezielte Akzentbeleuchtung im Architektur-Bereich.

Durch das lüfterlose Design arbeitet das Gerät vollkommen geräuschlos und ist somit auch für besonders geräuschsensible Umgebungen geeignet. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Frostfilter lässt sich der Abstrahlwinkel auf 20° erweitern, wodurch der Scheinwerfer auch als kompakter, wetterfester Spot eingesetzt werden kann.

Für den professionellen Einsatz verfügt das Gerät über T-Con-Anschlüsse zur Stromversorgung und zum Durchschleifen an weitere Geräte sowie über wetterfeste 3-polige XLR-Anschlüsse für die DMX-Steuerung. Die Anschlüsse sind als fest angeschlagene Kabel ausgeführt, sodass mehrere Geräte im Architektureinsatz direkt miteinander verbunden oder bei Bedarf über IP-XLR- und T-Con-Kabel verlängert werden können.

Features:

- Zusätzlicher Frostfilter für ein breites, homogenes und weiches Licht
- 1 LED 40 W 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
- Frostfilter
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar; Weißabgleich
- Stroboskop-Effekt
- 36 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 15 voreingestellte Farben
- Im 3; 4; 6; 8; 11 CH DMX-Modus bedienbar

Logistic

EAN / GTIN: 4026397710724

Gewicht: 2,52 kg

Länge: 0.24 m

Breite: 0.20 m

Höhe: 0.24 m

- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon
- Flimmerfrei
- Einfache Montage
- Mit einem Abstrahlwinkel von 4°
- Mit Montagebügel
- LCD Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Mit Druckausgleichsmembran
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Architektur; Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ
- 3 Tasten der Fernbedienung zum Speichern eigener Einstellungen

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	36 W
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker beiliegend
Stromausgang:	IP T-Con (W)
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 40 W 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0,8 - 22 Hz
Ausstattung:	Frostfilter
DMX-Kanäle:	3; 4; 6; 8; 11
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) IP
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon
Fixtures vorhanden für:	Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Aufbau:	Einfache Montage
Abstrahlwinkel:	4°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	4° Frostfilter 20°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	8°
Farbtemperatur:	7400K
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	LCD Display
Maße:	Länge: 11 cm

	Breite: 14,3 cm Höhe: 19,6 cm
Gewicht:	2,23 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Durchmesser Befestigungslöcher:	3 x Ø11mm; 2 x Ø6mm
Material:	Aluminium, 2 mm
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm² H07RN-F
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Material:	Kunststoff
Farbe:	Schwarz
Maße:	Höhe: 16 cm
Material:	Kunststoff, 3 mm
Maße:	Durchmesser: Ø 10,3 cm
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
 1 x Netzkabel/Stromkabel
 1 x Erdspeiß
 1 x Frostfilter
 1 x Fernbedienung
 1 x Batterie
 1 x Schrauben
 2 x Unterlegscheibe
 1 x Bedienungsanleitung