

EUROLITE LED PST-9W TCL DMX Spot

Eng abstrahlender Pinspot mit 9-W-3in1 RGB-LED

Art.-Nr.: 51916200

GTIN: 4026397403718



Beschreibung:

Mit diesem professionellen LED-Pinspot von Eurolite bringen Sie scharfe Beams in RGB-Farben einfach überall hin: Schaufenster, Partykeller, Produktvorstellungen auf Messen und mehr! Dekorieren Sie Räume in den Farben, die Sie sich wünschen und mit denen Sie Ihre Gäste beeindrucken.

Die Steuerung des PST-9W erfolgt über integrierte DIP-Schalter oder einen DMX-Controller. Sie möchten ein besonders großes Areal mit Licht versorgen? Kein Problem! Verbinden Sie einfach mehrere dieser LED-Spots über die mitgelieferten Klinkenkabel miteinander. Beeindruckende Farbspiele sind Ihnen durch diese Zusammenschaltung sicher. Über den Haltebügel kann der PST-9W beispielsweise an der Decke oder Traverse montiert werden.

Da der LED-Pinspot anschlussfertig geliefert wird, müssen Sie ihn nur noch montieren und einschalten - Stecker und Netzkabel sind im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie anschließend vorgefertigte Programme wie langsam ausklingende Farben, schnelle Farbwechsel, die konstante Beleuchtung mit einer einzigen Farbe und kontrollieren Sie die Helligkeit (per DMX) - es liegt an Ihnen, den Abend zu einem Erfolg werden zu lassen!

Features:

- Memory-Funktion speichert die letzte Einstellung beim Ausschalten
- 1 LED 9 W high-power 3in1 RGB (homogene Farbmischung)
- Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Ablaufgeschwindigkeit einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Im 5 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Master/Slave-Funktion

Logistic

EAN / GTIN: 4026397403718

Gewicht: 0,77 kg

Länge: 0.19 m

Breite: 0.14 m

Höhe: 0.14 m

- Mit einem Abstrahlwinkel von 6°
- Geräuschloser Betrieb
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Werbung/Schaufenster; Partykeller; Dekoration

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	9 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 9 W high-power 3in1 RGB (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	1 - 10 Hz
DMX-Kanäle:	5
DMX-Eingang:	1 x 3,5 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3,5 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Master/Slave-Funktion
Fixtures vorhanden für:	Light´ J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Abstrahlwinkel:	6°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	6°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 16,5 cm Tiefe: 13,5 cm Höhe: 17 cm
Gewicht:	0,67 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
1 x Bedienungsanleitung
1 x Klinke Kabel