

EUROLITE LED RETRO 6 Spot ABL

Warmweißer Blinder mit zusätzlichen farbigen LEDs für atmosphärisches Licht

Art.-Nr.: 51916605

GTIN: 4026397755633



Listenpreis: 296.31 €

inkl. 19% Mwst.

Beschreibung:

Der Name "Retro" kommt bei diesem Scheinwerfer nicht von ungefähr: Sechs leistungsstarke LED-Streifen verlaufen wie Speichen eines Wagenrads von der Mitte nach außen und erzeugen ein besonders warmes, fast schon orangefarbenes Licht im klassischen Retro-Stil.

Jeder dieser Streifen ist mit einer 60-Watt-LED ausgestattet und einzeln ansteuerbar. Zwischen den Streifen befinden sich Reflektorflächen, die von insgesamt 108 RGB-LEDs beleuchtet werden. Diese sind in 12 Segmente unterteilt und können entsprechend individuell angesteuert werden.

Für die Steuerung stehen verschiedene DMX-Modi zur Verfügung. Im größten Modus lassen sich alle Elemente einzeln kontrollieren, während reduzierte Modi auch mit kleineren DMX-Controllern umfangreiche Effekte ermöglichen.

Die Serie wird zudem durch eine passende Bar ergänzt, die dieselben Effekte in einer anderen Bauform bietet.

Features:

- 6 LEDs 60 W COB (Chip-on-board) amber (A)
 LEDs einzeln ansteuerbar
- 108 LEDs 0,1 W SMD 5050 3in1 RGB (homogene Farbmischung)
12 Segmente einzeln ansteuerbar
- Blinder-Effekt
- Mit einem Abstrahlwinkel von 120°
- Sehr leiser Betrieb
- Flimmerfrei
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Musiksteuerung; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)

Logistic

EAN / GTIN: 4026397755633

Gewicht: 5,70 kg

Länge: 0.43 m

Breite: 0.17 m

Höhe: 0.46 m

- 3 integrierte Showprogramme
- Dimmer elektronisch
- Mit Montagebügel
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- SEETRONIC Steckverbindung verbaut
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Theater; Restaurants, Bars und Hotels; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend
- Im 6; 10; 12; 16; 49 CH DMX-Modus bedienbar

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	200 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 1,5 mm² H05VV-F
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	6 x 60 W COB (Chip-on-board) amber (A) 108 x 0,1 W SMD 5050 3in1 RGB (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0,8 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	6; 10; 12; 16; 49
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion 5-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	2 x Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone; Musiksteuerung; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	4000 Hz
Abstrahlwinkel:	120°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	120°
Farbtemperatur:	1800K
Lebensdauer:	30000 h
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
USB-Anschluss:	Typ A
Markenverwendung:	SEETRONIC Steckverbindung verbaut
Material:	Metall
Maße:	Breite: 36 cm Tiefe: 11 cm

	Höhe: 37,5 cm
Gewicht:	5,00 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Bedienungsanleitung