

EUROLITE LED RETRO 6 Bar ABL

Warmweißer Blinder mit zusätzlichen farbigen LEDs für atmosphärisches Licht

Art.-Nr.: 51916645

GTIN: 4026397755725



Beschreibung:

Diese 100 cm lange Bar kombiniert modernes Lichtdesign mit einem charakteristischen Retro-Look. Sechs leistungsstarke LED-Streifen erzeugen ein besonders warmes, nahezu orangefarbenes Warmweiß.

Jeder Streifen ist mit einer 60-Watt-LED ausgestattet und einzeln ansteuerbar. Die Reflektorflächen dazwischen werden von insgesamt 120 RGB-LEDs beleuchtet, die in 12 Segmente unterteilt sind und individuell gesteuert werden können.

Für die Steuerung stehen verschiedene DMX-Modi zur Verfügung. Im umfangreichsten Modus lassen sich alle Elemente einzeln ansteuern, während reduzierte Modi auch mit kleineren DMX-Controllern vielfältige Effekte ermöglichen.

Ergänzt wird die Serie durch einen passenden Spot, der dieselben Effekte in einer anderen Bauform bietet.

Features:

- 6 LEDs 60 W COB (Chip-on-board) amber (A)
 LEDs einzeln ansteuerbar
- 120 LEDs 0,1 W SMD 5050 3in1 RGB (homogene Farbmischung)
10 Segmente einzeln ansteuerbar
- Blinder-Effekt; Stroboskop-Effekt
- Mit einem Abstrahlwinkel von 120°
- Geräuschloser Betrieb
- Flimmerfrei
- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)

Logistic

EAN / GTIN: 4026397755725

Gewicht: 5,85 kg

Länge: 1.05 m

Breite: 0.17 m

Höhe: 0.24 m

- 3 integrierte Showprogramme
- Mit Bügel zum Aufstellen am Boden; mit Omega-Bügel
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- SEETRONIC Steckverbindung verbaut
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; mobilen Einsatz; Bühne; Theater; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend
- Im 12; 16; 43 CH DMX-Modus bedienbar

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	200 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 1,5 mm ² H05VV-F
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	6 x 60 W COB (Chip-on-board) amber (A) 120 x 0,1 W SMD 5050 3in1 RGB (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0,8 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	12; 16; 43
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion 5-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	2 x Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	4000 Hz
Abstrahlwinkel:	120°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	120°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	120°
Farbtemperatur:	1800K
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Bügel zum Aufstellen am Boden Omega-Bügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
USB-Anschluss:	Typ A
Markenverwendung:	SEETRONIC Steckverbindung verbaut
Material:	Metall
Maße:	Breite: 100,0 cm Tiefe: 14,0 cm

Höhe: 15,0 cm

Gewicht: 5,10 kg

Geräuschklassifizierung: Klasse 0 (keinerlei Geräusche)

Lieferumfang:

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Omega-Bügel