EUROLITE RETRO BOWL 1

Warmweißer Retro-Scheinwerfer mit farbigen LED-Ringen

Art.-Nr.: 51916650

GTIN: 4026397761962

Beschreibung:

Dieser Scheinwerfer ist ein echter Eyecatcher. Sein rustikales Gehäuse verbindet klassisches Design mit moderner Technik. Im Zentrum des Reflektors befindet sich eine lichtstarke 200-Watt-LED, die warmweißes Licht erzeugt. Gedimmt eignet sie sich hervorragend als Atmo-Licht, bei voller Helligkeit kann sie ihre Wirkung als Blinder entfalten.

Der Reflektor selbst wird von 48 LEDs beleuchtet, deren Farbmischung auf Rot, Grün und Blau basiert und Hunderte verschiedene Farben ermöglicht. Zusätzlich ist auch der Ring am Rand des Reflektors mit LEDs in RGB-Farbmischung ausgestattet.

Der Scheinwerfer verfügt über einen Doppelbügel, der den Einsatz im stehenden Betrieb ermöglicht. Darüber hinaus kann er auch hängend oder auf einem Stativ verwendet werden.

Für die DMX-Steuerung stehen drei verschiedene DMX-Modi zur Verfügung. Im kleinsten Modus lassen sich die beiden Ringe sowie die zentrale LED steuern. Die größeren Modi bieten zusätzlich verschiedene Effekte und Makros. Das DMX-Signal kann über dreipolige oder fünfpolige Kabel zugeführt werden. Zusätzlich steht eine USB-Buchse für drahtloses DMX zur Verfügung, die mit einem QuickDMX- oder CRMX-Empfänger bestückt werden kann.

Features:

- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
  Scheinwerfer
- Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos; Farbüberblendung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbwahl manuell; Programmwahl; Ablaufgeschwindigkeit einstellbar; Stimmungslicht
- Wash-Effekt; Stroboskop-Effekt; Twinkle-Effekt
- 15 integrierte Showprogramme

Logistic

EAN / GTIN: 4026397761962
Gewicht: 5,35 kg
Länge: 0.38 m
Breite: 0.39 m
Höhe: 0.29 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Direkte Farbwahl für 15 voreingestellte Farben
- Im 7; 13; 15 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt im Kopf
- Ansteuerbar über CRMX by LumenRadio über USB (optional); Stand-alone; Musiksteuerung; Master/Slave-Funktion; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional)
- Flimmerfrei
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Partykeller; Bühne; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Verleiher; Video- und Fotografie
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

Netzkabel/Stromkabel

- SEETRONIC Steckverbindung verbaut

Montagebügel

- Mit Doppelbügel

Technische Daten:

Displaytyp:	Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	180 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion Bypass
Sicherung:	T 8 A Sicherung im Service zu wechseln
Lampenart:	LED-Lampe
Blitzrate:	1 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	7; 13; 15
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion 5-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	1 x Lüfter temperaturgeregelt im Kopf
Ansteuerung:	CRMX by LumenRadio über USB (optional); Stand-alone; Musiksteuerung; Master/Slave-Funktion; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	22000 Hz
DMX-Ausfallmodus:	Blackout
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	Spot 40°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	Spot 89°
Farbtemperatur:	2900K
Lebensdauer:	10000 h
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
USB-Anschluss:	Typ A
Material:	Metall, lackiert

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Materialstärke:	2 mm
Maße:	Länge: 40 cm Tiefe: 23 cm Höhe: 36 cm Durchmesser: Ø 32 cm
Gewicht:	4,70 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Kabellänge:	1,2 m
Markenverwendung:	SEETRONIC Steckverbindung verbaut
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Durchmesser Befestigungslöcher:	4 x Ø8,2mm

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
2 x Montagebügel
4 x Schrauben
4 x Unterlegscheibe

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.