

EUROLITE LED D-4000 Strahleneffekt

Extrem lichtstarker Derby mit 3-W-LEDs in 8 Farben, inkl. IR-Fernbedienung

Art.-Nr.: 51917318

GTIN: 4026397699753



Features:

- Präzisionslinsen füllen den Raum mit unzähligen rotierenden Strahlen
- 8 LEDs 3 W SMD 3535 R/G/B/W/A/C/Y/P
- Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Rotationsgeschwindigkeit stufenlos
- Strahlen-Effekt; Stroboskop-Effekt
- 4 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 25 voreingestellte Farben
- Im 5; 12 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter geräuscharm
- Ansteuerbar über Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMx by LumenRadio über USB (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 100°
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Logistic

EAN / GTIN: 4026397699753

Gewicht: 3,05 kg

Länge: 0.34 m

Breite: 0.32 m

Höhe: 0.21 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert:	35 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	Kaltgeräte (W) Einbauversion
Sicherung:	T 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	8 x 3 W SMD 3535 R/G/B/W/A/C/Y/P
Blitzrate:	0,4 - 18 Hz
DMX-Kanäle:	5; 12
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter geräuscharm
Ansteuerung:	Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W- DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	Light Captain; EASY SHOW 2
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	4000 Hz
Abstrahlwinkel:	100°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	100°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Breite: 28,9 cm Tiefe: 28,7 cm Höhe: 19,9 cm
Gewicht:	2,60 kg
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø11mm
Material:	Metall, 2 mm
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut

Lieferumfang:

1 x Lichteffekt
 1 x Netzkabel/Stromkabel
 1 x Fernbedienung
 1 x Batterie
 1 x Bedienungsanleitung