

EUROLITE LED MAT-Bar Hybrid Matrix-Leiste

Kombination aus Mat-Bar und Strobe

Art.-Nr.: 51918557

GTIN: 4026397457476



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Hybrideffekt - LED-Flower und Strobe in einem Gerät
- Ausgestattet mit 256 x 5mm-RGBAW-LEDs sowie 108 x SMD-LEDs in Weiß
- Funktionen: statische Farben, interne Programme, Strobe-Effekt, Master/Slave
- Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige und drei Bedientasten
- Bequeme Steuerung auch möglich über handliche Fernbedienung RC-2 (Zubehör)
- Ansteuerung auch per W-LAN mit Ihrem Tablet oder Smartphone und der Eurolite Hybrid App sowie dem USB-DMX-Interface (Artikel 51860120) und der Lichtsteuersoftware FreeStyler (Freeware)
- Eurolite Hybrid App kostenlos im App Store erhältlich
- Bedienbar im Standalone-Modus oder per DMX512-Interface
- DMX-512 Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich (belegt max. 10 Kanäle)
- 2 oder 10 DMX-Kanäle wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Mikrofonempfindlichkeit über Drehregler einstellbar
- Die mehrfarbigen Flowerstrahlen wechseln bei musikgesteuertem Betrieb bei jedem Bass-Schlag die Bewegungsrichtung
- Stabiles und kompaktes Gehäuse
- Anschlussfertig über Kaltgerätenetzleitung mit Schutzkontaktstecker
- Inklusive Hängebügel und Montageloch mit Feststellschraube zur Montage auf Traversen bzw. auf einem Boxenhochständer
- Tragetasche im Lieferumfang enthalten
- Schaltnetzteiltechnologie ermöglicht automatische Anpassung der Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt ohne Umschaltung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397457476

Gewicht: 7,00 kg

Länge: 0.85 m

Breite: 0.15 m

Höhe: 0.28 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	17,00 W
Fixtures vorhanden für:	Light J
Maße:	Breite: 80 cm Tiefe: 22,5 cm Höhe: 85,5 cm
Gewicht:	6,40 kg
DMX-Kanäle:	2/10
DMX-512 Anschluss:	3-pol XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
LED-Typ:	5mm-RGBAW / SMD-weiß
LED-Anzahl:	256 / 108
Abstrahlwinkel:	15°
Montageloch:	D = 36 mm
Maße (L x B x H):	800 x 223.5 x 85.5 mm

Lieferumfang: