# EUROLITE GoFlow 100

Extrem lichtstarker Goboflower mit getrenntem Farb/Goborad und 2 Rotationsfunktionen

**Art.-Nr.: 51918591**

GTIN: 4026397724486

## Listenpreis: 355.81 €

inkl. 19% Mwst.

### Features:

- 1 LED 100 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Goborad mit rotierenden Gobos; Farbrad
- Dimmer elektronisch
- Flower-Effekt; Gobo-Effekt; Stroboskop-Effekt
- Farbrad mit 8 dichroitischen Farben und offen<BR>Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Goborad mit rotierenden Gobos, 8 Gobos<BR>Gobos austauschbar
- Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel
- 24 integrierte Showprogramme
- Im 2; 6; 8 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; DMX; IR-Fernbedienung; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Mit einem Abstrahlwinkel von 80°
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Bühne; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Verleiher
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- 2 Tasten der Fernbedienung zum Speichern eigener Einstellungen

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397724486

Gewicht: 6,05 kg

Länge: 0.46 m

Breite: 0.28 m

Höhe: 0.23 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 140 W |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
| Stromausgang: | Kaltgeräte (W) Einbauversion |
| Sicherung: | 5 x 20 mm, T 2,5 A Sicherung auswechselbar |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 1 x 100 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW) |
| Blitzrate: | 0,5 - 25 Hz |
| Ausstattung: | Goborad mit rotierenden Gobos; Farbrad |
| Farberzeugung: | Farbrad mit 8 dichroitischen Farben und offen<br>Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen |
| Gobos: | Goborad mit rotierenden Gobos, 8 Gobos<br>Außendurchmesser 23,80mm<br>Imagedurchmesser 14mm<br>Gobos austauschbar<br>Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel |
| DMX-Kanäle: | 2; 6; 8 |
| DMX-Eingang: | 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | Lüfter temperaturgeregelt |
| Ansteuerung: | Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; DMX; IR-Fernbedienung; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional) |
| Fixtures vorhanden für: | Colorchief; Light Captain |
| Abstrahlwinkel: | 80° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 80° |
| Farbtemperatur: | 8000K |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Displaytyp: | 4 stelliges 7-Segment-LED Display |
| Maße: | Länge: 40,5 cm<br>Breite: 22,5 cm<br>Höhe: 26 cm |
| Gewicht: | 5,55 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen) |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 1 x Ø13mm |
| Material: | Metall, 2 mm |
| Batterie: | Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

## Lieferumfang:

1 x Gerät
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Fernbedienung
1 x Batterie
6 x Gobos
1 x Bedienungsanleitung

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.