

EUROLITE MDM-50 MOVING DOUBLE MIRROR

Moving Head mit drehbarer Spiegel-Halbkugel, flachem Spiegel und farbigem LED-Ring

Art.-Nr.: 51918900

GTIN: 4026397758009



Beschreibung:

Dieser "Moving Head" ist die ideale Ergänzung für Pinspots oder Beam-Moving-Heads. Auf der einen Seite des Kopfes befindet sich eine Halbspiegelkugel, die sich endlos drehen lässt und in Geschwindigkeit sowie Drehrichtung frei einstellbar ist; im Prinzip eine kompakte, bewegliche Spiegelkugel.

Auf der gegenüberliegenden Seite sitzt ein flacher Spiegel. Dieser kann genutzt werden, um Licht gezielt in den Raum zu lenken und insbesondere im Zusammenspiel mit Nebel spannende Effekte zu erzeugen. Durch die Beweglichkeit des Kopfes lässt sich der Lichtstrahl zudem dynamisch steuern.

Der Kopf kann auch kontinuierlich rotieren, wodurch ein ständiger Wechsel zwischen Spiegelkugel und flachem Spiegel entsteht. Zusätzlich ist die flache Seite mit einem LED-Ring aus insgesamt 50 LEDs ausgestattet, die für farbige Akzente und Lauflichteffekte eingesetzt werden können.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397758009

Gewicht: 10,25 kg

Länge: 0.44 m

Breite: 0.39 m

Höhe: 0.35 m

Features:

- 50 LEDs SMD 5050 3in1 RGB (homogene Farbmischung)
25 Segmente einzeln ansteuerbar
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 360° TILT
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Geräuschloser Betrieb
- Flimmerfrei
- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; Master/Slave-Funktion; RDM; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)

- Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos; Farbmakros einstellbar; Rotationsrichtung einstellbar; Rotationsgeschwindigkeit einstellbar
- Im 10; 14; 16; 25; 88 CH DMX-Modus bedienbar
- Strahlen-Effekt
- 4 integrierte Showprogramme
- Mit einem Abstrahlwinkel von 120° Ambient light
- Mit Omega-Bügel
- Mehrfarbiges LCD Display
- 2 robuste Tragegriffe
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Theater; Werbung/Schaufenster
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	25 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 0,5 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	50 x SMD 5050 3in1 RGB (homogene Farbmischung)
Max. Kippbewegung TILT:	360° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) plus endlos Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Blitzrate:	0,5 - 34 Hz
DMX-Kanäle:	10; 14; 16; 25; 88
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion 5-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; Master/Slave-Funktion; RDM; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	4100 Hz
DMX-Ausfallmodus:	Hold; Null-Wert
Abstrahlwinkel:	120° Ambient light
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	Ambient light 120°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	120°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	2x Omega-Bügel

Displaytyp:	Mehrfarbiges LCD Display
USB-Anschluss:	Typ A
Tragegriff:	2 Stück
Transporthilfe:	4 x Gummifüße
Maße:	Breite: 32,60 cm Tiefe: 24,20 cm Höhe: 43,61 cm
Gewicht:	8,70 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)

Lieferumfang:

1 x Movinglight
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
2 x Omega-Bügel