

EUROLITE LED IP PT-100/34 RGB/WW Pixel DMX Tube

Wetterfeste DMX-steuerbare Pixel-Röhre mit RGB/WW-Farbmischung

Art.-Nr.: 51928619

GTIN: 4026397733112



Features:

- 102 LEDs 0,5 W SMD 5050 4in1 RGB/WW (homogene Farbmischung)
34 Segmente einzeln ansteuerbar
- Farbwechsel einstellbar; Dimmer elektronisch; Ablaufgeschwindigkeit einstellbar; Farbanimationen mit zwei einstellbarer Farben
- 12 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 19 voreingestellte Farben
- Im 3; 4; 6; 9; 13; 20; 68; 136 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Master/Slave-Funktion
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 120°
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Architektur; Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Restaurants, Bars und Hotels; Theater; Video- und Fotografie; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; Wandmontage

Logistic

EAN / GTIN: 4026397733112

Gewicht: 4,39 kg

Länge: 1.04 m

Breite: 0.10 m

Höhe: 0.21 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert:	40 W
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	IP T-Con (W) Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, F 1 A Sicherung im Service zu wechseln
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	102 x 0,5 W SMD 5050 4in1 RGB/WW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	3; 4; 6; 9; 13; 20; 68; 136
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Master/Slave-Funktion
Fixtures vorhanden für:	Light Captain; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	120°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	120°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Ø 10mm 2x Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Länge: 100,1 cm Breite: 7,0 cm Höhe: 16,8 cm
Gewicht:	3,84 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)

Lieferumfang:

1 x Lichteffekt
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Bedienungsanleitung