

EUROLITE LED PIX-144/72 RGB/CW Leiste

LED-Lichtleiste mit breit abstrahlenden SMD-LEDs (RGB/CW) und Pixelansteuerung

Art.-Nr.: 51930353

GTIN: 4026397709650



Features:

- 144 LEDs SMD 5050 3in1 RGB (homogene Farbmischung)
 Segmente einzeln ansteuerbar
- 72 LEDs SMD 5730 kaltweiß (CW)
- Farbwechsel einstellbar; Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos; Farbanimationen mit zwei einstellbarer Farben
- Stroboskop-Effekt
- 16 integrierte Showprogramme
- Im 6; 16; 84 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 120°
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; Wandmontage

Logistic

EAN / GTIN: 4026397709650

Gewicht: 1,94 kg

Länge: 1.03 m

Breite: 0.12 m

Höhe: 0.11 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	55 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	Kaltgeräte (W) Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 2 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	144 x SMD 5050 3in1 RGB (homogene Farbmischung) 72 x SMD 5730 kaltweiß (CW)
Blitzrate:	10 Hz
DMX-Kanäle:	6; 16; 84
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	Light´J; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	120°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	120°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	2x Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Länge: 108,5 cm Tiefe: 6,5 cm Höhe: 9,0 cm
Gewicht:	1,63 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)

Lieferumfang:

1 x Leiste
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
2 x Montagebügel
2 x Schrauben
2 x Unterlegscheibe