

## EUROLITE LED BAR-6 TCL WW/NW/CW Leiste weiß

LED-Lichteffektleiste mit variabler Farbtemperatur

Art.-Nr.: 51930380

GTIN: 4026397680737



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- 6 LEDs 3 W high-power 3in1 CW/NW/WW (homogene Farbmischung)
- Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Im 3; 7 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Mit einem Abstrahlwinkel von 17°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Restaurants, Bars und Hotels
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; Wandmontage

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397680737

Gewicht: 1,85 kg

Länge: 0.54 m

Breite: 0.14 m

Höhe: 0.11 m

### Technische Daten:

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Stromversorgung:     | 100-240 V AC, 50/60 Hz        |
| Gesamtanschlusswert: | 15 W                          |
| Sicherung:           | T 1 A Sicherung auswechselbar |
| Lampenart:           | LED-Lampe                     |

|                              |                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED-Typ:                     | 6 x 3 W high-power 3in1 CW/NW/WW<br>(homogene Farbmischung)                                                                                     |
| DMX-Kanäle:                  | 3; 7                                                                                                                                            |
| Kühlung:                     | Passive Konvektionskühlung                                                                                                                      |
| Ansteuerung:                 | DMX; Stand-alone; QuickDMX über USB<br>(optional); W-DMX by Wireless Solution über<br>USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB<br>(optional) |
| Fixtures vorhanden für:      | Light Captain                                                                                                                                   |
| Abstrahlwinkel:              | 17°                                                                                                                                             |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):   | 17°                                                                                                                                             |
| Farbwiedergabeindex (CRI):   | 93 Ra                                                                                                                                           |
| Gehäusefarbe:                | Weiß                                                                                                                                            |
| Aufnahmesystem:              | Montagebügel                                                                                                                                    |
| Displaytyp:                  | 4 stelliges 7-Segment-LED Display                                                                                                               |
| Maße:                        | Länge: 57,0 cm<br>Tiefe: 8,8 cm<br>Höhe: 10,9 cm                                                                                                |
| Gewicht:                     | 1,66 kg                                                                                                                                         |
| Geräuschklassifizierung:     | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)                                                                                                                  |
| Photobiologische Sicherheit: | Risiko Gruppe 0                                                                                                                                 |

## Lieferumfang:

1 x Lichteffekt  
 1 x Bedienungsanleitung  
 1 x Netzkabel/Stromkabel  
 2 x Montagebügel  
 2 x Schrauben  
 2 x Unterlegscheibe