

EUROLITE LED BAR-8 ABL SWING QCL Leiste

Neigbare LED-Lichteffektleiste mit 8 Beams und Ambientstreifen

Art.-Nr.: 51930384

GTIN: 4026397739558



Listenpreis: 593.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- 8 LEDs 8 W high-power 4in1 RGBW
 LEDs einzeln ansteuerbar
- 144 LEDs 0,2 W SMD 5050 3in1 RGB (homogene Farbmischung)
4 Segmente einzeln ansteuerbar
- Positionierung innerhalb 180° TILT
- Dimmer elektronisch; Farbwechsel; Farbmischung einstellbar; Farbüberblendung; Farbwahl
- Strahlen-Effekt; Stroboskop-Effekt
- 8 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 18 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung; DMX; Master/Slave-Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 1° Strahlen-Effekt
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- 4 x Gummifüße
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Bühne; Werbung/Schaufenster
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend
- Im 14; 19; 27; 58 CH DMX-Modus bedienbar
- Mit Omega-Bügel

Logistic

EAN / GTIN: 4026397739558

Gewicht: 9,30 kg

Länge: 1.05 m

Breite: 0.16 m

Höhe: 0.27 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	120 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 3 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	8 x 8 W high-power 4in1 RGBW 144 x 0,2 W SMD 5050 3in1 RGB (homogene Farbmischung)
Max. Kippbewegung TILT:	180° Positionierung
Blitzrate:	1 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	14; 19; 27; 58
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; IR- Fernbedienung; DMX; Master/Slave-Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	Light Captain; GDTF (GrandMA3)
Projektion:	Flimmerfrei
DMX-Ausfallmodus:	Blackout; Hold; Full on; Static; Auto
Abstrahlwinkel:	1° Strahlen-Effekt
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	Strahlen-Effekt 1°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	Strahlen-Effekt 1°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Rot (R) 1m: 4611 lx, 3m: 1616 lx, 6m: 521 lx Grün (G) 1m: 9615 lx, 3m: 1319 lx, 6m: 443 lx Blau (B) 1m: 1977 lx, 3m: 191 lx, 6m: 62 lx Kaltweiß (CW) 1m: 10522 lx, 3m: 2400 lx, 6m: 698 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Omega-Bügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
USB-Anschluss:	Typ A
Transporthilfe:	4 x Gummifüße
Material:	Metall
Maße:	Länge: 100,0 cm Breite: 11,9 cm Höhe: 20,0 cm
Gewicht:	8,45 kg

Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut

Lieferumfang:

- 1 x Lichteffekt
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Batterie
- 1 x Omega-Bügel