EUROLITE LED STP-7 Beam/Wash Bar

LED-Lichtleiste mit 7 LEDs für Beam- und 7 LEDs für Wash-Effekte

Art.-Nr.: 51930390

GTIN: 4026397616279

Beschreibung:

Beam und Wash in einer Bar

Enge und breite Strahlen: mit der STP-7 Lichtleiste von Eurolite schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe. So sind Sie flexibel und erzeugen mit nur einem Gerät verschiedene Stimmungen.

Lichtleisten sind auf vielen Bühnen unverzichtbar. Sie werden zum Beispiel als Uplight eingesetzt, als Blinder oder als Frontlicht. Die meisten Leisten strahlen dabei allerdings mit nur einem festen Abstrahlwinkel - nicht so die STP-7.

Unterschiedliche LEDs

Die Scheinwerferbar vereint breit abstrahlende LEDs für das Stimmungslicht und ganz enge abstrahlende LEDs für Beams und Strukturen. Zum Einsatz kommen für die unterschiedlichen Varianten jeweils 7 LEDs. Die einen haben einen Abstrahlwinkel von 40°. Dank RGB-Farbmischung zaubern Sie damit eine farbige Atmosphäre. Aus dieser Grundstimmung heraus schießen dann die anderen LEDs enge, weiße Beams mit einem Winkel von 2° in den Raum. Letztere können Sie auch einzeln ansteuern und Ihre Shows somit abwechslungsreicher und flexibler gestalten.

Intelligentes Design ohne Lücken

Die Bar ist einen Meter lang und 4 Kilogramm schwer. Beam- und Wash-LEDs sind nacheinander abwechselnd angeordnet. Das Design der Leiste erlaubt Ihnen, mehrere Geräte ohne Lücke aneinander zu setzen. Diese wirken dann wie eine große Bar. Zur Montage ist ein großzügiger Bügel mit verschiedenen Montagepositionen vorhanden. Diesen können Sie auch als Standfuß verwenden. Der Stromanschluss erfolgt über einen P-Con Anschluss, das Signal können Sie weiterschleifen. Die DMX-Anschlüsse liegen dreipolig vor.

Wählen Sie Ihre Ansteuerung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397616279
Gewicht: 4,65 kg
Länge: 1.05 m
Breite: 0.23 m
Höhe: 0.12 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Die Bar weist 6 verschiedene DMX-Modi auf. Zudem können Sie verschiedene Farben und Farbmischungen an der Bar direkt einstellen. Sie finden ebenso diverse Stand-Alone- und musikgesteuerte Programme, die automatisch ablaufen. Synchronisieren Sie mehrere Bars in den selbstlaufenden Modi, indem Sie diese nach dem Master/Slave-Prinzip miteinander verbinden.

Features:

- 7 LEDs 3 W high-power kaltweiß (CW)
 LEDs einzeln ansteuerbar
- 7 LEDs 7 W high-power 3in1 RGB (homogene Farbmischung)
- Farbwahl; Farbmischung stufenlos; Dimmer elektronisch
- Atmo-Effekt
- Im 3; 6; 4; 10; 12; 15 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; DMX; QuickDMX (optional); W-DMX by Wireless Solution (optional); CRMX by LumenRadio (optional)
- Mit einem Abstrahlwinkel von 2° spot
- Mit einem Abstrahlwinkel von 40° Wash-Effekt
- Mit Montagebügel
- Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Bühne; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	180 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 1,6 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	7 x 3 W high-power kaltweiß (CW) 7 x 7 W high-power 3in1 RGB (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	3; 6; 4; 10; 12; 15
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; DMX; QuickDMX (optional); W-DMX by Wireless Solution (optional); CRMX by LumenRadio (optional)
Fixtures vorhanden für:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Abstrahlwinkel:	2° spot; 40° Wash-Effekt
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	Spot 2° Wash-Effekt 40°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	Wash-Effekt 71°
Gehäusefarbe:	Schwarz

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Länge: 100 cm Tiefe: 12 cm Höhe: 14 cm
Gewicht:	3,90 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Bedienungsanleitung
1 x Montagebügel

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.