

## EUROLITE LED PIX-40 RGB Leiste

LED Beam-Leiste mit eng abstrahlenden SMD-LEDs (RGB) und Pixelansteuerung

Art.-Nr.: 51930436

GTIN: 4026397729740



### Features:

- 40 LEDs 3 W SMD 3535 3in1 RGB<BR> LEDs einzeln ansteuerbar
- Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos; Farbanimationen mit zwei einstellbarer Farben; Ablaufgeschwindigkeit einstellbar
- Beam-Effekt
- 30 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl
- Im 3; 11; 120 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung; Master/Slave-Funktion; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 2°
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Theater
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397729740

Gewicht: 3,85 kg

Länge: 1.05 m

Breite: 0.20 m

Höhe: 0.11 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

|                             |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gesamtanschlusswert:        | 65 W                                                                                                                                                                                       |
| Schutzklasse:               | SK I                                                                                                                                                                                       |
| Stromanschluss:             | Stromeinspeisung über P-Con (blau),<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker                                                                                       |
| Stromausgang:               | P-Con (grau), Einbauversion                                                                                                                                                                |
| Sicherung:                  | T 5 A Sicherung fix im Netzteil                                                                                                                                                            |
| Lampenart:                  | LED-Lampe                                                                                                                                                                                  |
| LED-Typ:                    | 40 x 3 W SMD 3535 3in1 RGB                                                                                                                                                                 |
| Blitzrate:                  | 0,7 - 22 Hz                                                                                                                                                                                |
| DMX-Kanäle:                 | 3; 11; 120                                                                                                                                                                                 |
| DMX-Eingang:                | 3-pol XLR (M) Einbauversion                                                                                                                                                                |
| DMX-Ausgang:                | 3-pol XLR (W) Einbauversion                                                                                                                                                                |
| Kühlung:                    | Passive Konvektionskühlung                                                                                                                                                                 |
| Ansteuerung:                | Stand-alone; Musiksteuerung; Master/Slave-<br>Funktion; DMX; QuickDMX über USB (optional);<br>W-DMX by Wireless Solution über USB<br>(optional); CRMX by LumenRadio über USB<br>(optional) |
| Fixtures vorhanden für:     | Light Captain; Colorchief                                                                                                                                                                  |
| Projektion:                 | Flimmerfrei                                                                                                                                                                                |
| PWM-Frequenz:               | 12300 Hz                                                                                                                                                                                   |
| Abstrahlwinkel:             | 2°                                                                                                                                                                                         |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):  | 2°                                                                                                                                                                                         |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 5                                                                                                                                                                                          |
| Gehäusefarbe:               | Schwarz                                                                                                                                                                                    |
| Aufnahmesystem:             | Montagebügel                                                                                                                                                                               |
| Displaytyp:                 | 4 stelliges 7-Segment-LED Display                                                                                                                                                          |
| Maße:                       | Länge: 100,5 cm<br>Tiefe: 8,0 cm<br>Höhe: 11,5 cm                                                                                                                                          |
| Gewicht:                    | 3,25 kg                                                                                                                                                                                    |
| Geräuschklassifizierung:    | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)                                                                                                                                                             |

## Lieferumfang:

1 x Lichteffekt  
1 x Netzkabel/Stromkabel  
1 x Bedienungsanleitung