EUROLITE Multiflood Pro IP SMD RGBW Strobe/Wash MK2

Art.-Nr.: 52200928

Wetterfester (IP65) lichtstarker Fluter/Strobe, mit RGBW-Farbmischung und warmweißen LED-Streifen

GTIN: 4026397755879

Listenpreis: 1069.81 €

inkl. 19% Mwst.

Beschreibung:

Bereits die erste Version des Multiflood Pro IP SMD überzeugte mit enormer Helligkeit: ob als Stroboskop, Blinder oder breitflächiges Washlight. Die neue Version knüpft daran an und bietet zusätzliche Verbesserungen bei gleichbleibendem, wetterfestem Gehäuse.

Die Lichtleistung wurde weiter gesteigert: Zwar kommen nun weniger LEDs zum Einsatz, diese sind jedoch deutlich leistungsstärker. Ergänzt werden die RGBW-LEDs durch zusätzliche warmweiße LED-Streifen oberhalb und unterhalb der Hauptleuchtfläche. Diese sorgen für zusätzliche Stroboskop- und Struktureffekte und sind in 24 Segmente unterteilt. Die zentrale, farbige Leuchtfläche ist nun in 8 Segmente aufgeteilt und bietet dadurch noch mehr kreative Steuerungsmöglichkeiten.

Auch die Anschlussmöglichkeiten wurden verbessert. Der Strom kann nun komfortabel an weitere Geräte weitergeleitet werden. Für geräuschsensible Anwendungen steht ein spezieller, geräuscharmer Modus zur Verfügung. Zudem wurde eine einstellbare PWM-Frequenz integriert, um auch in anspruchsvollen Film- und Videosituationen flimmerfreie Ergebnisse zu gewährleisten.

Features:

- 768 LEDs 2 W SMD 6065 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
8 Segmente einzeln ansteuerbar
- 216 LEDs 1 W SMD 3030
24 Segmente einzeln ansteuerbar
- Farbwechsel einstellbar; Dimmerkurven einstellbar; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar; Farbmischung stufenlos
- Blinder-Effekt; Stroboskop-Effekt; Ambient-Effekt
- 32 integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt

Logistic

EAN / GTIN: 4026397755879
Gewicht: 14,05 kg
Länge: 0.57 m
Breite: 0.40 m
Höhe: 0.25 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; RDM; Master/Slave-Funktion
- Flimmerfrei
- RDM-fähig, für die bidirektionale Kommunikation über die DMX-Leitung
- Mit einem Abstrahlwinkel von 120°
- Mit Omega-Bügel
- OLED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 2 Geräten
- SEETRONIC Steckverbindung verbaut
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Mit Druckausgleichsmembran
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Verleiher; Architektur
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend
- Im 7; 11; 12; 20; 25; 56; 66 CH DMX-Modus bedienbar

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	1200 W
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 1,5 mm² H07RN-F
Stromausgang:	IP T-Con (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	768 x 2 W SMD 6065 4in1 RGBW (homogene Farbmischung) 216 x 1 W SMD 3030
Blitzrate:	0,5 - 19 Hz
DMX-Kanäle:	7; 11; 12; 20; 25; 56; 66
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	3 x Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; RDM; Master/Slave-Funktion
Fixtures vorhanden für:	Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
DMX Features:	RDM-fähig, für die bidirektionale Kommunikation über die DMX-Leitung
DMX-Ausfallmodus:	Hold; Blackout
Abstrahlwinkel:	120°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	2x Omega-Bügel
Displaytyp:	OLED Display
Durchmesser Befestigungslöcher:	2 x Ø12mm
Markenverwendung:	SEETRONIC Steckverbindung verbaut
Material:	Aluminiumguss
Maße:	Breite: 49,0 cm Tiefe: 16,0 cm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

	Höhe: 28,5 cm
Gewicht:	12,95 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen) je nach verwendetem Modus

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
2 x Omega-Bügel
1 x XLR Kabel

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.