EUROLITE LED IP PIX Strobe RGB CW+WW MK2

Outdoor-Scheinwerfer (IP65) für Stroboskop-, Ambient- und Animationseffekte

Art.-Nr.: 52200939

GTIN: 4026397742985

Listenpreis: 260.61 €

inkl. 19% Mwst.

Beschreibung:

Die MK2-Version des IP PIX Strobe baut auf dem bewährten Konzept der ersten Generation auf. Bereits das ursprüngliche Modell überzeugte durch hohe Helligkeit, solide Qualität, ein wetterfestes Gehäuse und ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die wichtigste Weiterentwicklung betrifft den Bügel: Dieser ist nun länger ausgeführt und ermöglicht auch bei horizontaler Montage eine saubere Kabelführung. Zusätzlich verfügt er über eine Aufnahme für den mitgelieferten Omega-Bügel mit Schnellverschlüssen. Alternativ kann weiterhin eine Klammer direkt am Bügel befestigt werden. Die MK2-Version ist zudem wahlweise mit 5-poligen oder, wie bei dieser Variante, mit 3-poligen DMX-Anschlüssen erhältlich.

Technisch bleibt das bewährte Lichtkonzept erhalten: In der Mitte befindet sich ein sehr heller LED-Streifen mit einstellbarer Farbtemperatur von warmweiß bis kaltweiß, unterteilt in vier einzeln ansteuerbare Segmente. Ergänzt wird dieser durch RGB-LEDs oberhalb und unterhalb, die in acht Segmente gegliedert sind.

Dank des extrem breiten Abstrahlwinkels und der guten Sichtbarkeit aus verschiedenen Perspektiven eignet sich das Gerät sowohl als Stroboskop und Blinder als auch für atmosphärische Beleuchtung. Der lüfterlose Betrieb sorgt für absolute Geräuschfreiheit, während das hermetisch abgeschlossene IP65-Gehäuse zuverlässig vor Staub und Witterung schützt; ideal für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397742985
Gewicht: 4,23 kg
Länge: 0.41 m
Breite: 0.24 m
Höhe: 0.14 m

Features:

- Kompakt und lichtstark
- Showprogramme für weiße und farbige LEDs auf separaten DMX-Kanälen
- 240 LEDs 0,5 W SMD 5050 3in1 RGB
8 Segmente einzeln ansteuerbar
- 40 LEDs 1 W SMD 3030 2in1 CW/WW
4 Segmente einzeln ansteuerbar

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Mit einem Abstrahlwinkel von 120°
- Stroboskop-Effekt; Wash-Effekt; Ambient-Effekt
- Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos; Ablaufgeschwindigkeit einstellbar; Programmwahl einstellbar; Farbanimationen mit zwei einstellbarer Farben
- 20 integrierte Showprogramme
- Variable Farbtemperatur 3200 K - 6600 K
- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; RDM; Master/Slave-Funktion
- Flimmerfrei
- Mit Montagebügel; mit Omega-Bügel
- OLED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- SEETRONIC Steckverbindung verbaut
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Mit Druckausgleichsmembran
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Theater; Verleiher; Architektur
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend
- Im 6; 10; 18; 24; 25; 32; 33; 34 CH DMX-Modus bedienbar
- Direkte Farbtemperaturwahl für 35 voreingestellte Werte
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	135 W
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	IP T-Con (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	240 x 0,5 W SMD 5050 3in1 RGB 40 x 1 W SMD 3030 2in1 CW/WW
Blitzrate:	1 - 25 Hz
DMX-Kanäle:	6; 10; 18; 24; 25; 32; 33; 34
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; RDM; Master/Slave-Funktion
Fixtures vorhanden für:	Light Captain; Light´J; GDTF (GrandMA3)
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	4000 Hz
DMX-Ausfallmodus:	Hold; Blackout; Auto; manuell
Abstrahlwinkel:	120°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	120°
Farbtemperatur:	3200K - 6600K einstellbar
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

	Omega-Bügel
Displaytyp:	OLED Display
Markenverwendung:	SEETRONIC Steckverbindung verbaut
Material:	Aluminiumguss
Maße:	Länge: 38 cm Tiefe: 11 cm Höhe: 17,6 cm
Gewicht:	3,78 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Durchmesser Befestigungslöcher:	3 x Ø13mm
Aufbau Kabel:	3 x 1,5 mm² H07RN-F

Lieferumfang:

1 x Gerät
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Omega-Bügel

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.