

## EUROLITE LED IP PIX Strobe RGB CW+WW

Outdoor-Scheinwerfer (IP65) für Stroboskop-, Ambient- und Animationseffekte

Art.-Nr.: 52200940

GTIN: 4026397727661



**Listenpreis: 236.81 €**

inkl. 19% Mwst.

### Beschreibung:

Das wetterfeste IP PIX Strobe hat sich in kürzester Zeit zu einem beliebten Bestandteil auf Open-Air-Bühnen entwickelt. Man findet es inzwischen überall von kleinen Konzertlocations über große Festivals bis hin zur Architekturbeleuchtung.

Der Erfolg basiert auf einer starken Kombination aus hoher Lichtleistung, wetterfestem Gehäuse und attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis. Im Zentrum befindet sich ein besonders heller LED-Streifen, dessen Farbtemperatur stufenlos von warmweiß bis kaltweiß eingestellt werden kann. Dieser ist in vier Segmente unterteilt und individuell ansteuerbar.

Ergänzt wird das System durch RGB-LEDs oberhalb und unterhalb des zentralen Streifens, die in acht Segmente aufgeteilt sind. Durch den extrem breiten Abstrahlwinkel und die gute Sichtbarkeit auch von der Seite eignet sich das Gerät sowohl als Stroboskop und Blinder als auch für atmosphärische Lichtstimmungen.

Dank seines lüfterlosen Designs arbeitet das Gerät vollständig geräuschlos und ist somit auch für geräuschsensible Umgebungen geeignet. Das hermetisch abgeschlossene IP65-Gehäuse schützt zusätzlich vor Staub, wodurch sich das Gerät auch für den Einsatz in Inneninstallationen anbietet.

### Features:

- Kompakt und lichtstark
- Showprogramme für weiße und farbige LEDs auf separaten DMX-Kanälen
- 240 LEDs 0,5 W SMD 5050 3in1 RGB<BR>8 Segmente einzeln ansteuerbar
- 40 LEDs 1 W SMD 3030 2in1 CW/WW<BR>4 Segmente einzeln ansteuerbar
- Mit einem Abstrahlwinkel von 120°
- Ambient-Effekt; Stroboskop-Effekt; Wash-Effekt

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397727661

Gewicht: 3,68 kg

Länge: 0.41 m

Breite: 0.20 m

Höhe: 0.16 m

- Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos; Ablaufgeschwindigkeit einstellbar; Programmwahl einstellbar; Farbanimationen mit zwei einstellbarer Farben
- 20 integrierte Showprogramme
- Variable Farbtemperatur 3200 K - 6600 K
- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; DMX
- Flimmerfrei
- Mit Montagebügel
- OLED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- SEETRONIC Steckverbindung verbaut
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Mit Druckausgleichsmembran
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Architektur; Restaurants, Bars und Hotels; Theater; Verleiher
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend
- Im 6; 10; 18; 24; 25; 32 CH DMX-Modus bedienbar

## Technische Daten:

|                            |                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:           | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                              |
| Gesamtanschlusswert:       | 135 W                                                                                               |
| Schutzart:                 | IP65                                                                                                |
| Schutzklasse:              | SK I                                                                                                |
| Stromanschluss:            | Stromeinspeisung über IP T-Con (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker |
| Stromausgang:              | IP T-Con (W) Einbauversion                                                                          |
| Sicherung:                 | T 5 A Sicherung fix im Netzteil                                                                     |
| Lampenart:                 | LED-Lampe                                                                                           |
| LED-Typ:                   | 240 x 0,5 W SMD 5050 3in1 RGB<br>40 x 1 W SMD 3030 2in1 CW/WW                                       |
| Blitzrate:                 | 1 - 25 Hz                                                                                           |
| DMX-Kanäle:                | 6; 10; 18; 24; 25; 32                                                                               |
| DMX-Eingang:               | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion IP                                                                  |
| DMX-Ausgang:               | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion IP                                                                  |
| Kühlung:                   | Passive Konvektionskühlung                                                                          |
| Ansteuerung:               | Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon;<br>Master/Slave-Funktion; DMX                            |
| Fixtures vorhanden für:    | Colorchief; Colorchief; Light Captain; GDTF<br>(GrandMA3)                                           |
| Projektion:                | Flimmerfrei                                                                                         |
| PWM-Frequenz:              | 4000 Hz                                                                                             |
| Abstrahlwinkel:            | 120°                                                                                                |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 120°                                                                                                |
| Farbtemperatur:            | 3200K - 6600K einstellbar                                                                           |
| Gehäusefarbe:              | Schwarz                                                                                             |
| Aufnahmesystem:            | Montagebügel                                                                                        |
| Displaytyp:                | OLED Display                                                                                        |
| Markenverwendung:          | SEETRONIC Steckverbindung verbaut                                                                   |
| Maße:                      | Länge: 38 cm                                                                                        |

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
|                                 | Tiefe: 11 cm<br>Höhe: 14,5 cm  |
| Gewicht:                        | 3,30 kg                        |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 3 x Ø13mm                      |
| Material:                       | Metall, 3 mm                   |
| Aufbau Kabel:                   | 3 x 1,5 mm² H07RN-F            |

### Lieferumfang:

1 x Gerät  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Netzkabel/Stromkabel