



## BLOCK AND BLOCK SIGMA-70 Traversenlift 160kg 5,3m

Hochwertiger Traversenlift aus der EU für Lasten bis zu 160 kg

Art.-Nr.: 59000410

GTIN: 4026397644180



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- 4-teiliger Teleskop-Traversenlift
- Sicherheitsbolzen zur Verriegelung der verschiedenen Abschnitte in verschiedenen Höhen
- Verschlussbolzen in der Grundfläche, um die Ausleger zu verankern
- Ausleger mit verstellbarer Spindel und Stahlplatte mit rutschfestem Gummifuß
- Korrosionsschutz durch Grundierung mit Epoxid-Farbe
- Wasserwaagenlibelle zum Einstellen der senkrechten Turmlage
- Erdungsverbindung
- Transportrollen zum Bewegen des eingefahrenen Turms
- AL-KO 351 PLUS Winde: Maximallast 350kg mit automatischer Lasthaltebremse. CE-Konformitätserklärung gemäß den einschlägigen harmonisierten Normen DIN EN 13157, EN 12100 I und II, Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Verzinkte Stahlseile, Art 6x19+1, hergestellt auf der Grundlage der Norm EN 13414-1:2004, Widerstand 1770N/mm<sup>2</sup>
- Werkstoff: Profile aus Kohlenstoffstahl, Art S-275-J0H, hergestellt gemäß den Normen EN10219, EN10305.5
- Höhenverstellbar
- Made in Europe
- Mit BGV-C1 Prüfzertifikat

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397644180

Gewicht: 46,00 kg

Länge: 0.36 m

Breite: 0.38 m

Höhe: 1.75 m

Sperrgut

### Technische Daten:

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Maximale Tragfähigkeit: | 160 kg                 |
| Minimale Last:          | 25 kg                  |
| Nennfestigkeit Seil:    | 1770 N/mm <sup>2</sup> |

|                          |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| Höhe:                    | Maximal: 530 cm über 4 Sektionen<br>Minimal: 170 cm |
| Aufnahmesystem:          | Ø 35mm                                              |
| Stahlseil:               | Ø 4 mm                                              |
| Typ (Stative allgemein): | Traversenlift                                       |
| Material:                | Stahl (pulverbeschichtet)                           |
| Transportmaß:            | 175 cm x 36 cm x 38 cm                              |
| Standfläche:             | Ø 207 cm                                            |
| Gewicht:                 | 43,50 kg                                            |

### **Lieferumfang:**