



BLOCK AND BLOCK BETA-70 Traversenlift 230kg 6,5m

Hochwertiger Traversenlift aus der EU für Lasten bis zu 230 kg

Art.-Nr.: 59000412

GTIN: 4026397644197



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- 5-teiliger Teleskop-Traversenlift
- Sicherheitsbolzen zur Verriegelung der verschiedenen Abschnitte in verschiedenen Höhen
- Verschlussbolzen in der Grundfläche, um die Ausleger zu verankern
- Ausleger mit verstellbarer Spindel und Stahlplatte mit rutschfestem Gummifuß
- Korrosionsschutz durch Grundierung mit Epoxid-Farbe
- Wasserwaagenlibelle zum Einstellen der senkrechten Turmlage
- Erdungsverbindung
- Transportrollen zum Bewegen des eingefahrenen Turms
- AL-KO COMPAC 900 Winde: Maximallast 900kg mit automatischer Lasthaltebremse. CE-Konformitätserklärung gemäß den einschlägigen harmonisierten Normen DIN EN 13157, EN 12100 I und II, Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Verzinkte Stahlseile, Art 6x19+1, hergestellt auf der Grundlage der Norm EN 13414-1:2004, Widerstand 1770N/mm²
- Werkstoff: Profile aus Kohlenstoffstahl, Art S-275-J0H, hergestellt gemäß den Normen EN10219, EN10305.5
- Höhenverstellbar
- Made in Europe
- Mit BGV-C1 Prüfzertifikat

Logistic

EAN / GTIN: 4026397644197

Gewicht: 105,50 kg

Länge: 0.48 m

Breite: 0.46 m

Höhe: 1.83 m

Sperrgut

Technische Daten:

Maximale Tragfähigkeit:	230 kg
Minimale Last:	25 kg
Nennfestigkeit Seil:	1770 N/mm ²

Höhe:	Maximal: 650 cm über 5 Sektionen Minimal: 180 cm
Aufnahmesystem:	38mm (BLOCK AND BLOCK)
Stahlseil:	Ø 6 mm
Typ (Stative allgemein):	Traversenlift
Material:	Stahl (pulverbeschichtet)
Transportmaß:	185 cm x 46 cm x 48 cm
Standfläche:	Ø 252 cm
Gewicht:	97,50 kg

Lieferumfang: