



BLOCK AND BLOCK BETA-50 Traversenlift 220kg 5,3m

Hochwertiger Traversenlift aus der EU für Lasten bis zu 220 kg

Art.-Nr.: 59000413

GTIN: 4026397645002



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- 5-teiliger Teleskop-Traversenlift
- Sicherheitsbolzen zur Verriegelung der verschiedenen Abschnitte in verschiedenen Höhen
- Verschlussbolzen in der Grundfläche, um die Ausleger zu verankern
- Ausleger mit verstellbarer Spindel und Stahlplatte mit rutschfestem Gummifuß
- Korrosionsschutz durch Grundierung mit Epoxid-Farbe
- Wasserwaagenlibelle zum Einstellen der senkrechten Turmlage
- Erdungsverbindung
- Transportrollen zum Bewegen des eingefahrenen Turms
- AL-KO COMPAC 900 Winde: Maximallast 900kg mit automatischer Lasthaltebremse. CE-Konformitätserklärung gemäß den einschlägigen harmonisierten Normen DIN EN 13157, EN 12100 I und II, Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Verzinkte Stahlseile, Art 6x19+1, hergestellt auf der Grundlage der Norm EN 13414-1:2004, Widerstand 1770N/mm²
- Werkstoff: Profile aus Kohlenstoffstahl, Art S-275-J0H, hergestellt gemäß den Normen EN10219, EN10305.5
- Höhenverstellbar
- Mit BGV-C1 Prüfzertifikat

Logistic

EAN / GTIN: 4026397645002

Gewicht: 82,20 kg

Länge: 0.47 m

Breite: 0.47 m

Höhe: 1.78 m

Sperrgut

Technische Daten:

Maximale Tragfähigkeit:	220 kg
Minimale Last:	25 kg
Höhe:	Maximal: 530 cm Minimal: 170 cm

Aufnahmesystem:	38mm (BLOCK AND BLOCK)
Typ (Stative allgemein):	Traversenlift
Standfläche:	211 cm x 211 cm x
Gewicht:	72,00 kg

Lieferumfang: