EUROLITE STC-400 Stativ, 4m

Hochwertiges Kurbelstativ

Art.-Nr.: 59007006

GTIN: 4026397197075









Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Aus Stahl
- 1-Gang-Winde für leichtes Anheben der Last
- Automatisches Bremssystem
- Sicherungsbolzen zur mechanischen Verriegelung
- Ein verlängerbarer Stellfuß für Niveauausgleich
- Ideal geeignet für den mobilen professionellen Lichtanlagen- oder Tonanlageneinsatz
- Einfache Handhabung
- Entspricht DIN 15560-27 und DIN EN ISO 12100-2
- Höhenverstellbar

Logistic

EAN / GTIN: 4026397197075
Gewicht: 23,60 kg
Länge: 1.83 m
Breite: 0.24 m
Höhe: 0.21 m
Sperrgut

Technische Daten:

Maximale Tragfähigkeit:	80 kg
Minimale Last:	25 kg
Norm:	DIN 15560-27, DIN EN ISO 12100-2
Höhe:	Maximal: 410 cm über 3 Sektionen Minimal: 180 cm
Aufnahmesystem:	Ø 35mm
Stahlseil:	Ø 4 mm
Typ (Stative allgemein):	Kurbelstativ/Licht
Transportmaß:	180 cm x 21 cm x 19 cm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Standfläche:	Ø 146 cm
Gewicht:	21,70 kg
Typ:	Kurbelstativ
Bauart nach:	DIN 15560-27, DIN EN ISO 12100-2
Zertifiziert nach:	CE
Sektionen:	3
Mindestlast:	25 kg
Maximalhöhe:	4,10 m
Mindesthöhe:	1,80 m
Adapteraufnahme:	D = 30 mm
Standfläche:	D = 1,46 m
Transportmaße:	1,80 x 0,21 x 0,19 m

Lieferumfang:

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.