

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-S3000 3-Punkt-Traverse sw

Universelles 3-Punkt-Traversensystem in Leichtbauweise

Art.-Nr.: 60302021

GTIN: 4026397667257



Listenpreis: 422.45 €

inkl. 19% Mwst.

Beschreibung:

DECOLOCK DQ3 3-Punkt-Traversensystem

Beim DECOLOCK DQ3 System handelt es sich um ein 3-Punkt Traversensystem aus Aluminium, das über drei konische Verbinder, Zapfen und Splinte verbunden wird.

Der Vorteil konischer Verbinder liegt darin, dass sie kraft- und formschlüssig mit dem Gurtrohr abschließen und damit höchste Belastbarkeit garantieren. Das Quick-Lock System ermöglicht schnelle, effiziente und optisch ansprechende Montage bei häufigem Auf- und Abbau.

Die drei Gurtrohre sind aus 35 mm Aluminiumrohr mit 2 mm Wandstärke gefertigt und bieten ausreichende Belastbarkeit bei niedrigem Eigengewicht. Die Streben haben einen Durchmesser von 10 mm bei 2 mm Wandstärke und geben dem System ein dekoratives Aussehen.

Mit DECOLOCK lassen sich kompakte Installationen mit geringem Eigengewicht realisieren z. B. zur Verwendung in Schaufenstern, Geschäftsdekorationen, Ausstellungen, in der Innenarchitektur, auf Messeständen, im Ladenbau, Diskotheken- und Theatereinrichtungen.

DECOLOCK ist primär für dekorative Installationen konzipiert, eignet sich aber aufgrund seines ästhetischen Erscheinungsbildes sowohl für temporäre wie auch permanente Strukturen. Pluspunkte dieses Systems sind seine kompakte Konstruktion mit 220 bzw. 195 mm Außenmaß, niedriges Gewicht, optimale Festigkeit sowie einfache und schnelle Montage.

Die Dokumentation dieses Traversensystems lehnt sich eng an den vom VPLT veröffentlichten Standard SQ P1 - Traversen an. Die Lasttabelle als Berechnungsgrundlage kann vor dem Kauf im Internet heruntergeladen werden!

Logistic

EAN / GTIN: 4026397667257

Gewicht: 8,80 kg

Länge: 3.00 m

Breite: 0.27 m

Höhe: 0.28 m

Sperrgut

Features:

- Geringes Gewicht
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 35 mm
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Ladenbau; Messe- und Ladenbau

Technische Daten:

Aufbau:	Einfache Montage
Gurtrohr:	35 mm x 2 mm; 35 mm
Schweißverfahren:	WIG-Puls
Schweißmaterial:	AlMg 5
Rohrmaterial:	EN-AW 6060 T66 (AlMgSi0,5)
Farbe:	Schwarz, pulverbeschichtet
Strebe Durchmesser x Stärke:	10 x 2mm
Maße:	Länge: 300 cm Breite: 22 cm Höhe: 19,50 cm
Gewicht:	7,10 kg

Lieferumfang:

1 x Verbinderset