EUROLITE DPX-610 MP DMX Dimmerpack

6x10A-Dimmer für DMX und analoge Signale mit zwei 16-pol. Multipin-Outs

Art.-Nr.: 70064125

GTIN: 4026397521726











Features:

- Universale Lichtendstufe für professionellen Einsatz
- Kann sowohl einphasig als auch dreiphasig betrieben werden
- Die DMX-Startadresse lässt sich am Gerät einstellen
- Synchronisation mehrerer Geräte über DMX möglich
- Einstellen der Lampenvorheizung möglich
- Mit Sicherungsautomat pro Kanal
- Ausgänge über 2 Hochlast-Buchsen
- Nur für professionelle Anwendung
- Vorprogrammierte 12 Scenes/Chases
- Im 6 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über Analog 0-10 V; Stand-alone; DMX
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE

Logistic

EAN / GTIN: 4026397521726
Gewicht: 9,00 kg
Länge: 0.54 m
Breite: 0.51 m
Höhe: 0.20 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	230/380 V AC, 50 Hz
Ausgangsleistung:	Max. 2300 W Max. 13800 W
Ausgangsstrom:	Max. 60 A
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Schraubklemme
Stromausgang:	2 x 16-pol Multipin (W) Einbauversion

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Netzausgangssicherung je Kanal:	C 10 A Sicherung rückstellbar
Programme:	Vorprogrammierte 12 Scenes/Chases
DMX-Kanäle:	6
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	Analog 0-10 V; Stand-alone; DMX
Steuerkanäle:	6
Farbe:	Schwarz
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 44,3 cm Höhe: 8,9 cm
Gewicht:	7,60 kg

Lieferumfang:

1 x Gerät
1 x Bedienungsanleitung

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.