

EUROLITE DPMX-1216 DMX Dimmerpack

12 x 16-A-Dimmer, servicefreundliche Module, Anschluss über Klemmen

Art.-Nr.: 70064180

GTIN: 4026397521757



Beschreibung:

Zuverlässigkeit ist Trumpf. Auf professionellen Veranstaltungen muss ein Gerät unbedingt spielen und darf nicht ausfallen. Mit der DPMX-1216 Dimmerpackserie kann diese Vorgabe problemlos erfüllt werden. Und so geht man auf Nummer sicher: bei dieser universellen Lichtendstufe können dank Schutzautomaten an jedem Kanal die Kanalmodule einzeln gezogen und während des Betriebs ausgetauscht werden. Praktisch sind auch die verschiedenen Ausgänge. Egal ob Klemmleiste, Schutzkontaktstecker, CEE oder Multipin: Alles kann angeschlossen werden.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397521757

Gewicht: 20,20 kg

Länge: 0.63 m

Breite: 0.56 m

Höhe: 0.28 m

Features:

- 12-Kanal-Dimmerpack mit bis zu 16 A Ausgangsleistung pro Kanal
- Einzelkanal-Modulbauweise für schnellen und unkomplizierten Austausch der einzelnen Dimmer-Module
- 3-Phasen- oder 1-Phasen-Stromversorgung
- Regelbare Lampenvorheizung (0-50%) und Limiter-Funktion zur Verlängerung der Lampenlebensdauer
- Curve-Funktion für unterschiedliche Übertragungsscharkteristika der Steuerspannung
- Dimm- und Schaltbetrieb für Einzelkanäle zuweisbar
- DMX-Fail-Funktion: digitale Eingangssignale werden automatisch auf DMX-Signalfehler geprüft
- Manueller Modus für Kanalaussteuerung ohne externen Controller
- Synchronisation mehrerer Geräte über DMX möglich
- Sicherungsautomat pro Kanal (Typ C)
- Kanalausgänge an der Geräterückseite über Klemmen
- Nur für professionelle Anwendung
- 12 integrierte Showprogramme
- Vorprogrammierte 12 Scenes/Chases

- Im 12 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX
- LCD Display
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 4 HE
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Bühne; Theater; Verleiher
- Sehr leiser Betrieb

Technische Daten:

Stromversorgung:	230/380 V AC, 50 Hz
Schutzklasse:	SK I
Ausgangsleistung:	Max. 43470 W Max. 3680 W je Kanal
Ausgangsstrom:	Max. 189 A
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Schraubklemme
Stromausgang:	Schraubklemme
Netzausgangssicherung je Kanal:	C 16 A Sicherung rückstellbar
Programme:	Vorprogrammierte 12 Scenes/Chases
DMX-Kanäle:	12
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX
Steuerkanäle:	12
Displaytyp:	LCD Display
Farbe:	Schwarz
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 4 HE
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 48,5 cm Höhe: 17,8 cm
Gewicht:	18,20 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)

Lieferumfang:

- 1 x Gerät
- 1 x Bedienungsanleitung