EUROLITE AKKU DMX Operator 30 QuickDMX

Tragbarer Akku-DMX-Controller für 30 Kanäle mit QuickDMX-Sender & Transportkoffer

Art.-Nr.: 70064524

GTIN: 4026397750935

Beschreibung:

Der AKKU DMX Operator 30 ist ein kabelloser DMX-Controller mit 6 Fadern und großem OLED-Display zur Steuerung von Scheinwerfern und anderen DMX-Geräten. Er kann bis zu 30 DMX-Kanäle verteilt auf 5 Seiten an Geräte mit QuickDMX-Empfänger übertragen und bietet 8 Speicherplätze für Chases mit jeweils 15 Cues. Dank wiederaufladbarem Akku eignet er sich tragbares Handgerät. Das Gehäuse erlaubt auch eine Montage an der Wand. DMX-Kabelverbindungen lassen sich per Adapterkabel realisieren. Der AKKU DMX Operator 30 wird mit USB-Ladenetzteil und XLR-Adapterkabel im robusten Transportkoffer geliefert.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397750935
Gewicht: 0,85 kg
Länge: 0.23 m
Breite: 0.18 m
Höhe: 0.04 m

Features:

- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Integrierter QuickDMX-Sender für kabellose DMX-Steuerung
- Programmierbare 8 Scenes/Chases mit jeweils 15 Cues
- 6 Kanalfader zur Einstellung des DMX-Werts in 5 Seiten
- Fader für Master, Chase, Speed und Fade
- Kann bis zu 30 DMX-Kanäle senden
- Kabelgebundenes DMX per mitgeliefertem Adapterkabel möglich
- OLED Display
- Betriebsdauer bis zu 9h
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- Ladezustandsanzeige
- QuickDMX: Reichweite von bis zu 200m im Freien
- Ansteuerbar über DMX; QuickDMX
- Tischpultgehäuse
- Der Artikel wird fertig zum Hinstellen ausgeliefert
- Einsatzmöglichkeit: Wandmontage

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Technische Daten:

Stromversorgung:	5V DC 1000 mA
Gesamtanschlusswert:	Ca. 5 W
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Batterie/Akku über USB C (W) Einbauversion Stromanschlusskabel für USB A Netzanschluss (mitgeliefert)
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 3,6 V, 2600 mAh, 9,36 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 9h Ladedauer 3,5h über USB
Programme:	Programmierbare 8 Scenes/Chases mit jeweils 15 Cues
DMX-Kanäle:	Ausgabe 30
DMX-Ausgang:	1 x USB A (W) Einbauversion 1 x RJ-45 (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	DMX; QuickDMX
Reichweite:	QuickDMX: bis zu 200m im Freien
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Modulation:	GFSK
Steuerkanäle:	30
Kanalfader:	6
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Displaytyp:	OLED Display
Displayanzeige:	Ladezustandsanzeige , Bargraph
Steuerelemente:	Netzschalter, Menü
Status LED:	Power, Link
Material:	Metall, lackiert; Kunststoff
Farbe:	Schwarz
Gehäusebauform:	Tischpultgehäuse
Maße:	Länge: 14,5 cm Breite: 13 cm Höhe: 4 cm
Gewicht:	0,77 kg
Kabellänge:	1,4 m
Kabellänge:	1 m

Lieferumfang:

1 x Controller
1 x Bedienungsanleitung
1 x Externes Netzteil
1 x Adapterkabel
1 x Case
1 x USB-Kabel
1 x Konformitätserklärung

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.