

EUROLITE LSD-18,25 IP44 (H)1,17m (B)1,17m

LED Soft Displays

Art.-Nr.: 80503222

GTIN: 4026397453218



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Flexible Displays mit Tricolor-RGB-LEDs (Typ SMD 5050) für helle und farbenfrohe Darstellung von Videos und Grafiken
- Modulares Displaykonzept erlaubt die Erweiterung zu großen Flächen, ideal für den Freilufteinsatz mit großem Sichtabstand
- Biegsames und faltbares PVC-Material, auch geeignet für Säulen-, Kreis- und Winkelformen
- Schnelle und unkomplizierte Installation im Innen- und Außenbereich (IP44)
- Hängende Montage an Traversen über integrierte Gurte
- Wasserabweisend und schwer entflammbar
- Geringes Gewicht und niedriger Platzbedarf für komfortablen Transport
- Leichte Wartung - LEDs können problemlos ausgetauscht werden
- Steuerbar über separat erhältliche Netzwerkkomponenten und PC-Software
- All-in-one-Steuersystem T9 (80503301): Netzwerkinterface und Software LED Show T9 - ideales System für den mobilen Einsatz mit einem Notebook mit 1-Gigabit-Netzwerkkarte
- Steuersystem LED Studio: Empfängerinterface (80503311), PCI-Senderkarte und Software LED Studio (80503130)
- Empfohlene Mediensoftware: MADRIX
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 90 und 260 Volt
- Netzausgang für die Weiterleitung der Stromversorgung
- Erhältlich in verschiedenen Größen und Pixelabständen
- Fertigung in Sondermaßen nach Kundenwunsch möglich
- 4096 LEDs SMD 5050 3in1 RGB (homogene Farbmischung)

Logistic

EAN / GTIN: 4026397453218

Gewicht: 18,40 kg

Länge: 1.23 m

Breite: 0.62 m

Höhe: 0.14 m

Sperrgut

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	100,00 W
Schutzart:	IP44
LED-Typ:	4096 x SMD 5050 3in1 RGB (homogene Farbmischung)
Lebensdauer:	100000 h
Maße:	Breite: 117 cm Höhe: 117 cm
Gewicht:	16,15 kg
Auflösung (B x H):	64 x 64 Pixel
Pixelabstand:	18,25 mm
Pixeldichte:	3002/m²
Pixel-Konfiguration:	Tricolor-RGB-LEDs, Typ SMD 5050
Display-Anschluss:	DVI/RJ45
Anzeigemodus:	synchron zum Video
Drivemodus:	statisch
Bildschirmauflösung:	empf. 1024 x 768, max. 1280 x 1024
Helligkeit:	3680 cd/m² (Nits)
Blickwinkel:	120°
Aktualisierungsrate:	60 Hz
Wiederholrate:	600 Hz
Farben:	16,7 Millionen (R 256, G 256, B 256)
Betriebstemperatur:	-10 bis 45 °C
Luftfeuchte:	10 bis 90 %

Lieferumfang: