# OMNITRONIC GCTH-815S Deckenpaneel 15W 2x

Lautsprecher zur Deckenauflage

**Art.-Nr.: 80710139**

GTIN: 4026397349214











## Listenpreis: 123.64 €

inkl. 19% Mwst.

### Features:

- 2-Wege-Koaxial-Chassis mit 20 cm Tieftöner (8") und 4 cm Seidenkalotte (1,5")
- Einfachste Installation durch direkte Auflage auf der Decke
- Geeignet für abgehängte Kasettendecken mit 60 x 60 cm Raster - Zuschnitt der Deckenplatte notwendig
- 4-stufiger Leistungsumschalter
- Feuerschutztopf für Sicherheit im Brandfall
- Fangsicherung
- 2 Stück im Set
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Restaurants, Bars und Hotels; Sportzentren/Fitnessstudios

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397349214
Gewicht: 9,80 kg
Länge: 0.64 m
Breite: 0.35 m
Höhe: 0.14 m

### Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Ausgangsleistung: | 10 W RMS (8 Ohm) |
| Belastbarkeit: | Programm: 30W<br>Nominal: 15W RMS |
| Frequenzbereich: | 55 - 18000 Hz |
| Empfindlichkeit: | 92 dB |
| Impedanz: | ELA Technik 100V; 8 Ohm |
| Leistungsanzapfung: | 1,25W; 2,5W; 5W; 10W RMS über Wahlschalter auswählbar |
| Lautsprecher: | 1,5" Hochtöner |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| | 8" Tieftöner |
| Lautsprechertyp: | Einbaulautsprecher |
| Maße: | Breite: 60,6 cm<br>Tiefe: 11,5 cm<br>Höhe: 31 cm |
| Gewicht: | 9,20 kg |

## Lieferumfang:

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.