OMNITRONIC GCTH-815S Deckenpaneel 15W 2x

Lautsprecher zur Deckenauflage

Art.-Nr.: 80710139

GTIN: 4026397349214











Features:

- 2-Wege-Koaxial-Chassis mit 20 cm Tieftöner (8") und 4 cm Seidenkalotte (1,5")
- Einfachste Installation durch direkte Auflage auf der Decke
- Geeignet für abgehängte Kasettendecken mit 60 x 60 cm Raster - Zuschnitt der Deckenplatte notwendig
- 4-stufiger Leistungsumschalter
- Feuerschutztopf für Sicherheit im Brandfall
- Fangsicherung
- 2 Stück im Set
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Restaurants, Bars und Hotels; Sportzentren/Fitnessstudios

Logistic

EAN / GTIN: 4026397349214
Gewicht: 9,80 kg
Länge: 0.64 m
Breite: 0.35 m
Höhe: 0.14 m

Technische Daten:

Ausgangsleistung:	10 W RMS (8 Ohm)
Belastbarkeit:	Programm: 30W Nominal: 15W RMS
Frequenzbereich:	55 - 18000 Hz
Empfindlichkeit:	92 dB
Impedanz:	ELA Technik 100V; 8 Ohm
Leistungsanzapfung:	1,25W; 2,5W; 5W; 10W RMS über Wahlschalter auswählbar
Lautsprecher:	1,5" Hochtöner

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

	8" Tieftöner
Lautsprechertyp:	Einbaulautsprecher
Maße:	Breite: 60,6 cm Tiefe: 11,5 cm Höhe: 31 cm
Gewicht:	9,20 kg

Lieferumfang:

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.