

OMNITRONIC CST-508 2-Wege-Deckenlautsprecher

2-Wege-Einbau-Koaxiallautsprecher, LF: 5,3" HF: 0,75", 8 Ohm, 30 W RMS, 9,5 cmØ 17,2 cm

Art.-Nr.: 80710214

GTIN: 4026397709094



Listenpreis: 95.08 €

inkl. 19% Mwst.

Beschreibung:

Die Modelle der CST-Serie sind rahmenlose Einbaulautsprecher mit besonders dezenter Optik zur Deckenmontage in Hotels, Restaurants, Bars, Foyers, Schulungs- und Konferenzräumen oder Einkaufszentren. Die 2-Wege-Koaxialsysteme haben einen Frequenzgang bis 20 kHz, ausgewogenen Klang und ausgezeichnete Sprachverständlichkeit. Der Hochtöner ist durch einen PTC gegen Überlast geschützt und kann zur Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten um 30 Grad geneigt sowie frei um 360° gedreht werden. Sichere Montageklemmen ermöglichen eine unkomplizierte, rasche Befestigung. Das Frontgitter ist wechselbar.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397709094

Gewicht: 1,66 kg

Länge: 0.24 m

Breite: 0.24 m

Höhe: 0.15 m

Features:

- Ausgezeichnete Klangwiedergabe
- Mit passiver 2-Wege-Frequenzweiche inkl. PTC-Hochtonschutz
- Schwenkbarer Hochtöner
- Schalter zur Pegelanpassung -3 dB/0 dB/+3 dB
- Für Sprache und Hintergrundmusik im Innenbereich
- Kratz- und stoßfest
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Restaurants, Bars und Hotels; Sportzentren/Fitnessstudios

Technische Daten:

Belastbarkeit:	Programm: 60W Nominal: 30W RMS
Frequenzbereich:	50 - 20000 Hz

Empfindlichkeit:	86 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:	104 dB
Abstrahlverhalten:	165° Omnidirektional
Impedanz:	8 Ohm
Lautsprecher:	1 x 5,3" Tieftöner 0,75" Hochtöner
Lautsprechertyp:	Einbaulautsprecher
Material:	ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere
Farbe:	Weiß, kratz- und stoßfest
Einbaumaße:	9,5 cm Ø 17,2 cm
Maße:	Höhe: 9,6 cm Durchmesser: Ø 21,1 cm
Gewicht:	1,24 kg

Lieferumfang:

1 x Lautsprecher
1 x Bedienungsanleitung