


OMNITRONIC CST-608 2-Wege-Deckenlautsprecher

2-Wege-Einbau-Koaxiallautsprecher, LF: 6,5" HF: 1", 8 Ohm, 40 W RMS, 12 cmØ 20,7 cm

Art.-Nr.: 80710224

GTIN: 4026397709124



Beschreibung:

Die Modelle der CST-Serie sind rahmenlose Einbaulautsprecher mit besonders dezenter Optik zur Deckenmontage in Hotels, Restaurants, Bars, Foyers, Schulungs- und Konferenzräumen oder Einkaufszentren. Die 2-Wege-Koaxialsysteme haben einen Frequenzgang bis 20 kHz, ausgewogenen Klang und ausgezeichnete Sprachverständlichkeit. Der Hochtöner ist durch einen PTC gegen Überlast geschützt und kann zur Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten um 30 Grad geneigt sowie frei um 360° gedreht werden. Sichere Montageklemmen ermöglichen eine unkomplizierte, rasche Befestigung. Das Frontgitter ist wechselbar.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397709124

Gewicht: 2,45 kg

Länge: 0.28 m

Breite: 0.28 m

Höhe: 0.17 m

Features:

- Ausgezeichnete Klangwiedergabe
- Mit passiver 2-Wege-Frequenzweiche inkl. PTC-Hochtenschutz
- Schwenkbarer Hochtöner
- Schalter zur Pegelanpassung -3 dB/0 dB/+3 dB
- Für Sprache und Hintergrundmusik im Innenbereich
- Metallgitter in weiß
- Kratz- und stoßfest
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Restaurants, Bars und Hotels; Sportzentren/Fitnessstudios

Technische Daten:

Belastbarkeit:

Programm: 80W

Nominal: 40W RMS

Frequenzbereich:	45 - 21000 Hz
Empfindlichkeit:	88 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:	107 dB
Abstrahlverhalten:	105° Omnidirektional
Impedanz:	8 Ohm
Lautsprecher:	1 x 6,5" Tieftöner 1" Hochtöner
Lautsprechertyp:	Einbaulautsprecher
Material:	ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere
Farbe:	Weiß, kratz- und stoßfest
Einbaumaße:	12 cm Ø 20,7 cm
Einbautiefe:	120 mm
Maße:	Höhe: 12,5 cm Durchmesser: Ø 24,8 cm
Gewicht:	1,93 kg

Lieferumfang:

1 x Lautsprecher
1 x Bedienungsanleitung