OMNITRONIC PS-20 Projektorlautsprecher

Art.-Nr.: 80710368

GTIN: 4026397279658


Wetterfester 6,5"-Lautsprecher (IP44) mit Halterung, ELA Technik 100V, 20 W RMS











Features:

- Stabiles Aluminiumgehäuse mit Schutzgitter
- Mit Montagebügel
- Für den Außenbereich geeignet IP44
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Logistic

EAN / GTIN: 4026397279658
Gewicht: 2,95 kg
Länge: 0.21 m
Breite: 0.21 m
Höhe: 0.34 m

Technische Daten:

Schutzart:	IP44
Stromanschluss:	Festes Anschlusskabel mit offenen Kabelenden
Belastbarkeit:	Programm: 40W Nominal: 20W RMS
Frequenzbereich:	110 - 15000 Hz
Empfindlichkeit:	92 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:	108 dB
Impedanz:	ELA Technik 100V
Aufnahmesystem:	1x Montagebügel
Leistungsanzapfung:	5W; 10W; 20W RMS über offene Kabelenden auswählbar

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Lautsprecher:	1 x 6,5" Breitbandlautsprecher
Lautsprechertyp:	Projektor Lautsprecher
Material:	Aluminium
Farbe:	Weiß
Maße:	Tiefe: 25,2 cm Durchmesser: Ø 17 cm
Gewicht:	2,65 kg

Lieferumfang:

1 x Gerät
1 x Bedienungsanleitung
1 x Deckel

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.