# OMNITRONIC WP-25W Deckenlautsprecher

Deckenlautsprecher im weißen Aluminiumgehäuse, 20 W

**Art.-Nr.: 80710410**

GTIN: 4026397279634





## Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

### Features:

- 100-V-Lautsprechersystem mit 3 Leistungsanzapfungen
- Stabiles Aluminiumgehäuse mit Schutzgitter
- 2 m Anschlusskabel mit integriertem Stahlseil für die Montage
- Ideal für große Räume mit hohen Decken
- Für den Außenbereich geeignet IP44
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397279634
Gewicht: 2,80 kg
Länge: 0.20 m
Breite: 0.20 m
Höhe: 0.34 m

### Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Schutzart: | IP44 |
| Belastbarkeit: | Programm: 20W<br>Nominal: 10W RMS |
| Frequenzbereich: | 110 - 15000 Hz |
| Empfindlichkeit: | 92 dB |
| Max. Schalldruck: | 104 dB |
| Impedanz: | ELA Technik 100V |
| Leistungsanzapfung: | 5W; 10W; 20W RMS über offene Kabelenden auswählbar |
| Lautsprecher: | 1 x 6,5" Tieftöner |
| Lautsprechertyp: | Hängelautsprecher |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| Maße: | Tiefe: 25,2 cm<br>Höhe: 17 cm<br>Durchmesser: Ø 17 cm |
| Gewicht: | 2,60 kg |

## Lieferumfang:

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.