OMNITRONIC HS-52 Druckkammerlautsprecher

Wetterfester 5"-Lautsprecher (IP66) mit Halterung, ELA Technik 100V, 30 W RMS

Art.-Nr.: 80710823

GTIN: 4026397726671











Listenpreis: 141.61 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Hoher Schalldruck und breiter Übertragungsbereich
- 13 cm Konuslautsprecher (5") für ausgewogenen Klang
- Für Beschallungsanlagen im Außenbereich wie z. B. Sportplätze, Schwimmbäder, Open-Air-Veranstaltungen
- Aluminiumgitter in grau
- Für den Außenbereich geeignet IP66
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation

Logistic

EAN / GTIN: 4026397726671
Gewicht: 4,14 kg
Länge: 0.40 m
Breite: 0.24 m
Höhe: 0.38 m

Technische Daten:

Schutzart:	IP66
Kabellänge:	0,3 m
Belastbarkeit:	Programm: 60W Nominal: 30W RMS
Frequenzbereich:	125 - 8500 Hz
Empfindlichkeit:	93 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:	108 dB ELA Technik 100V; 111 dB 8 Ohm
Impedanz:	ELA Technik 100V; 8 Ohm
Leistungsanzapfung:	3,8W; 7,5W; 15W; 30W RMS über Wahlschalter auswählbar
Anschlüsse:	Anschlusskabel mit offenen Kabelenden

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Lautsprecher:	5" Breitbandlautsprecher mit Ferritmagnet Korbmaterial: Stahl Konusmaterial: wetterfeste Pappe/Papier
Lautsprechertyp:	Aufbaulautsprecher (Wand/Decke); Horn
Material:	ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere; Aluminium
Farbe:	Grau
Maße:	Breite: 36,6 cm Tiefe: 28 cm Höhe: 17,2 cm
Gewicht:	3,12 kg

Lieferumfang:

1 x Lautsprecher
1 x Bedienungsanleitung

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.