


OMNITRONIC HS-80 Druckkammerlautsprecher

Wetterfester 6,5"-Lautsprecher (IP44) mit Halterung, ELA Technik 100V, 80 W RMS

Art.-Nr.: 80710828

GTIN: 4026397523072



Features:

- 2-Wege-Druckkammerlautsprecher für 100-V-Betrieb
- PTC-Hochtonschutz
- Hoher Schalldruck und breiter Übertragungsbereich
- Stabiles Kunststoffgehäuse
- Für Beschallungsanlagen im Außenbereich wie z. B. Sportplätze, Schwimmbäder, Open-Air-Veranstaltungen
- Mit Montagebügel
- Für den Außenbereich geeignet IP44
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation

Logistic

EAN / GTIN: 4026397523072

Gewicht: 7,15 kg

Länge: 0.36 m

Breite: 0.36 m

Höhe: 0.36 m

Technische Daten:

Schutzart:	IP44
Belastbarkeit:	Programm: 160W Nominal: 80W RMS
Frequenzbereich:	90 - 20000 Hz
Empfindlichkeit:	99 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:	118 dB
Impedanz:	ELA Technik 100V
Aufnahmesystem:	Montagebügel

Leistungsanzapfung:	10W; 20W; 40W; 80W RMS über Schraubklemme auswählbar
Anschlüsse:	Schraubklemme
Lautsprecher:	1 x 6,5" Tieftöner 1" Kompressionstreiber Hochton
Lautsprechertyp:	Horn
Form:	Achteckig
Material:	ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere
Maße:	Breite: 35,2 cm Tiefe: 29 cm Höhe: 35,2 cm
Gewicht:	6,00 kg

Lieferumfang:

1 x Gerät
1 x Bedienungsanleitung