OMNITRONIC ED-60T Druckkammer-Treiber

Wetterfester Treiber 70/100 V oder 16 Ohm, 60 W RMS

Art.-Nr.: 80710890

GTIN: 4026397303025





Features:

- Leistungsumschalter
- 35-mm-Flanschgewinde (3,5 cm/1 3/8")
- Für den Außenbereich geeignet IP44

Logistic

EAN / GTIN: 4026397303025
Gewicht: 2,43 kg
Länge: 0.13 m
Breite: 0.12 m
Höhe: 0.19 m

Technische Daten:

Schutzart:	IP44
Kabellänge:	1 m
Belastbarkeit:	Programm: 120W Nominal: 60W RMS
Frequenzbereich:	350 - 5000 Hz
Empfindlichkeit:	108 dB
Impedanz:	ELA Technik 100V; ELA Technik 70V; 16 Ohm
Leistungsanzapfung:	7,5W; 15W; 30W; 60W RMS über offene Kabelenden auswählbar
Lautsprecher:	1,35" Hornanschlussöffnung
Lautsprechertyp:	Horn
Farbe:	Grau
Maße:	Höhe: 17,3 cm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

	Durchmesser: Ø 12,2 cm
Gewicht:	2,34 kg

Lieferumfang:

1 x Lautsprecher
1 x Bedienungsanleitung

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.