EUROLITE AVS-402 Videoswitch 4in2

4-fach AV-Umschalter

Art.-Nr.: 81013101

GTIN: 4026397306613

Features:

- Zur Umschaltung von vier AV-Quellen (Audio, Composite Video und S-Video TV-Signale) auf bis zu zwei TV-Monitore
- 4 Eingänge (Cinch), manuell oder automatisch umschaltbar
- Automatische Umschaltzeit einstellbar zwischen 1 und 25 Sekunden
- Gleichzeitiges Überspielen auf einen oder zwei Video-/DVD-Rekorder möglich
- Anschluss einer HiFi-Anlage über zweiten Ausgang möglich
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen; Restaurants, Bars und Hotels

Logistic

EAN / GTIN: 4026397306613
Gewicht: 0,90 kg
Länge: 0.31 m
Breite: 0.13 m
Höhe: 0.06 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	6,00 W
Frequenzbereich:	20 - 100 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>100 dB
Klirrfaktor:	<0,05 % bei 1 kHz
Maße:	Breite: 24,2 cm Tiefe: 12,8 cm Höhe: 5 cm
Gewicht:	0,75 kg
Video:	

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

4 x Eingänge:	1 Vss/ 75 Ohm, Cinch Composite
2 x Ausgang:	1 Vss/ 75 Ohm, Cinch Composite
Verstärkung:	2 V, 1 V (mit Abschluss)/ 75 Ohm
Videoverlust:	<18 dB
Videobandbreite:	>100 MHz
Audio:	
4 x Eingänge:	22 kOhm, Stereo-Cinch
1 x Ausgänge:	1 kOhm, Stereo-Cinch
Verstärkung:	Nominal 0 dB
Kanaltrennung:	>75 dB

Lieferumfang:

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.