

## EUROLITE LVH-3 AV-Umschalter

Manueller AV-Umschalter 4:1

Art.-Nr.: 81013203

GTIN: 4026397324792



### Beschreibung:

#### MANUELLER AV-UMSCHALTER 4:1

Der LVH-3 dient dazu Audio- und Videosignale von bis zu vier verschiedenen Quellen auf einen Ausgang umzuschalten. Die Umschaltung kann manuell über Wahl-tasten oder über eine externe Fernbedienung erfolgen. Eine Kontroll-LED zeigt den angewählten Kanal an. Die Ein- und Ausgänge des AV-Signals laufen über Cinch-Buchsen auf der Frontplatte. Die Spannungsversorgung erfolgt entweder über Schraubanschlüsse oder Buchse auf der Rückseite. Das Gerät ist kompatibel zu NTSC- und PAL-Systemen.

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397324792

Gewicht: 0,50 kg

Länge: 0.17 m

Breite: 0.10 m

Höhe: 0.06 m

### Features:

- Video- und Stereo-Audio-Signalumschaltung von vier Quellen auf einen Ausgang
- Umschalten über langlebige Keyboardtasten
- LED-Kontrollanzeige des aktiven Kanals
- Schraubanschlüsse zur Fernsteuerung
- NTSC- und PAL-kompatibel
- Hochwertige vergoldete Cinch-Anschlüsse
- Superkompaktes Metallgehäuse

### Technische Daten:

|                  |                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung: | 12-24V DC 100 mA                                                                              |
| Stromanschluss:  | Stromeinspeisung über Schraubklemme<br>Stromeinspeisung über Hohlstecker (M)<br>Einbauversion |

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Frequenzbereich:          | 10 - 10000000 Hz                                 |
| Geräuschspannungsabstand: | >-95 dB                                          |
| Klirrfaktor:              | <0,01 % bei 1 kHz                                |
| Maße:                     | Breite: 14,6 cm<br>Tiefe: 9 cm<br>Höhe: 4,2 cm   |
| Gewicht:                  | 0,44 kg                                          |
| Video:                    |                                                  |
| 4 x Eingänge:             | 1 Vss/ 75 Ohm, Cinch Composite                   |
| 1 x Ausgang:              | 1 Vss/ 75 Ohm, Cinch Composite                   |
| Aus-Abschwächung:         | >78 dB                                           |
| Differentialverstärkung:  | 0,1%                                             |
| Differentialphasengang:   | <0,3°                                            |
| Audio:                    |                                                  |
| 4 x Eingänge:             | 10 kOhm, Stereo-Cinch                            |
| 1 x Ausgang:              | 75 Ohm, Stereo-Cinch                             |
| Verstärkung:              | Nominal 0 dB                                     |
| Eingangsspegel:           | -10 dBV nominal                                  |
| Übersteuerungsreserve:    | >20 dB/ -10 dBV                                  |
| Aus-Abschwächung:         | >74 dB                                           |
| Übersprechen:             | Unterhalb des Rauschpegels (Eingänge terminiert) |

## Lieferumfang: