OMNILUX®

OMNILUX PAR-36 6,4V/30W G-53 VNSP 200h

PAR-36 Lampe

Art.-Nr.: 88061005

GTIN: 4026397102277

Listenpreis: 6.55 €

inkl. 19% Mwst.

Beschreibung:

Die PAR-36 Lampe von Omnilux : Zur professionellen Effektbeleuchtung in Diskotheken

Die zweiseitig gesockelte PAR-36 erstrahlt in einem angenehmen Warmweiß mit einem scharf begrenzten Lichtkegel. Sie ist farbfolienschonend, dimmbar und gibt gleichmäßige Wärme durch das Frontglas ab.
Der Abstrahlwinkel des Leuchtmittels beträgt 6°.
Die Nennleistung ist 30W.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397102277
Gewicht: 0,25 kg
Länge: 0.09 m
Breite: 0.09 m
Höhe: 0.10 m

Features:

- Farbfolienschonend
- Gleichmäßige Wärmeabgabe durch Frontglas
- Dimmbar
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)

Technische Daten:

Betriebsspannung:	6,4 V
Nennleistung:	30 W
Sockel/Fassung:	G-53 STC
Lampenart:	Glühlampe; Halogenlampe
Lampenspezifikation:	Dimmbar

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Abstrahlwinkel:	6°
Lichtfarbe:	Warmweiß WW <3300 K
Farbwiedergabeindex (CRI):	99 Ra
Anlaufzeit:	0,2 s
Bauform:	PAR-36
Betriebstemperatur Max.:	+40° C
Betriebstemperatur Min.:	-20° C
Brennstellung:	S180 (Universal)
Lebensdauer:	200 h
Lichtstrom:	510 lm
Wellenlänge:	778 nm
Maße (LxD):	70x114 mm
Gewicht:	0,21 kg
Energieeffizienzklasse (A - G):	G
EPREL-Nr:	1015336

Lieferumfang:

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.