OSRAM 64642HLX FDV 24V/150W G-6,35 300h

Art.-Nr.: 88288011

GTIN: 4050300012025



Features:

- Dimmbar
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Made in Germany
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Logistic

EAN / GTIN: 4050300012025
Gewicht: 0,01 kg
Länge: 0.07 m
Breite: 0.03 m
Höhe: 0.03 m

Technische Daten:

Betriebsspannung:	24 V
Nennleistung:	150 W
Sockel/Fassung:	G-6.35
Lampenart:	Glühlampe; Halogenlampe
Lampenspezifikation:	Dimmbar
Abstrahlwinkel:	310°
Lichtfarbe:	Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI):	95 Ra
Anlaufzeit:	0 s
Bauform:	Stiftsockel
Betriebstemperatur Max.:	40° C
Betriebstemperatur Min.:	10° C

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Brennstellung:	S90 (BDTH, Sockel unten bis ±90°)
Lebensdauer:	300 h
Lichtstrom:	5000 lm
Gewicht:	0,01 kg
Energieeffizienzklasse (A - G):	G

Lieferumfang:

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.