# OSRAM 93729 HPL 750 240V/750W

**Art.-Nr.: 88315710**

GTIN: 4052899246898

## Features:

- Dimmbar
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

## Logistic

EAN / GTIN: 4052899246898
Gewicht: 0,08 kg
Länge: 0.13 m
Breite: 0.04 m
Höhe: 0.04 m

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Nennspannung (Lampen): | 240 V,  AC |
| Nennleistung: | 750 W |
| Sockel/Fassung: | G-9,5 |
| Lampenart: | Glühlampe; Halogenlampe |
| Lampenspezifikation: | Dimmbar |
| Abstrahlwinkel: | 360° |
| Lichtfarbe: | Weiß |
| Farbtemperatur: | 3200K |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | 100 Ra |
| Anlaufzeit: | 0,5 s |
| Bauform: | Stiftsockel |
| Betriebstemperatur Max.: | 40° C |
| Betriebstemperatur Min.: | 10° C |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| Brennstellung: | S180 (Universal) |
| Lebensdauer: | 300 h |
| Lichtstrom: | 19750 lm |
| Lampenstrom: | 3 A AC |
| Maße (LxD): | 101x19 mm |
| Gewicht: | 0,06 kg |

## Lieferumfang:

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.