

PHILIPS MSD200 70V/200W GY-9,5 2000h

HMI / MSR / HMP / OMI Lampen

Art.-Nr.: 89102015

GTIN: 8711500193223



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Beschreibung:

Grundsätzliches:

GS=Gap Short (verkürzter Elektrodenabstand)

DE=Double Ended (Zweiseitig gesockelte Lampe)

SE=Single Ended (Einseitig gesockelte Lampe)

HMP=HMP-Lampen können aufgrund ihrer speziellen Füllung und ihres Elektrodensystems nicht nur "gedimmt" sondern auch "geboostet" werden, d.h. über ihre Nennleistung hinaus betrieben werden. Dabei bleiben die lichttechnischen Charakteristika wie Farbtemperatur, Farbwiedergabeindex und Lichtausbeute sowohl beim "Dimmen" als auch beim "Boosten" praktisch konstant.

Features:

- Extrem hohe Lichtausbeute
- Beste Farbwiedergabe
- Drei- bis vierfach höhere Lichtausbeute gegenüber Glühlicht
- Licht wird über einen Lichtbogen zwischen zwei Elektroden erzeugt
- Tageslichtähnliches Spektrum (zwischen 4500 und 6500 K)
- Konstantes Farbtemperatur und Farbwiedergabeverhalten über die komplette Lebensdauer
- Halogenmetall dampflampen haben ein aus vielen Linien bestehendes Spektrum, im Gegensatz zu Temperaturstrahlern wie z. B. Halogen-Glühlampen
- Guter Farbwiedergabeindex (CRI)
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Logistic

EAN / GTIN: 8711500193223

Gewicht: 0,08 kg

Länge: 0.09 m

Breite: 0.06 m

Höhe: 0.16 m

Technische Daten:

Nennspannung (Lampen):	70 V
Nennleistung:	200 W
Sockel/Fassung:	GY9.5
Lampenart:	Entladungslampe
Farbtemperatur:	6000K
Farbwiedergabeindex (CRI):	80 Ra
Brennstellung:	S180 (Universal)
Lebensdauer:	2000 h
Lichtstrom:	13500 lm
Lampenstrom:	3,4 A
Maße (LxD):	108x23 mm
Gewicht:	0,04 kg

Lieferumfang: