



**Listenpreis: 70.21 €**

inkl. 19% Mwst.

### Beschreibung:

Grundsätzliches:

GS=Gap Short (verkürzter Elektrodenabstand)

DE=Double Ended (Zweiseitig gesockelte Lampe)

SE=Single Ended (Einseitig gesockelte Lampe)

HMP=HMP-Lampen können aufgrund ihrer speziellen Füllung und ihres Elektrodensystems nicht nur "gedimmt" sondern auch "geboostet" werden, d.h. über ihre Nennleistung hinaus betrieben werden. Dabei bleiben die lichttechnischen Charakteristika wie Farbtemperatur, Farbwiedergabeindex und Lichtausbeute sowohl beim "Dimmen" als auch beim "Boosten" praktisch konstant.

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397139846

Gewicht: 0,08 kg

Länge: 0.15 m

Breite: 0.06 m

Höhe: 0.04 m

### Features:

- Guter Farbwiedergabeindex (CRI)

### Technische Daten:

Betriebsspannung: 95 V

Nennleistung: 575 W

Sockel/Fassung: GX9.5

Lampenart: Entladungslampe

Farbtemperatur: 7200K

Farbwiedergabeindex (CRI): 85 Ra

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Brennstellung:                  | S180 (Universal) |
| Lebensdauer:                    | 500 h            |
| Lichtstrom:                     | 49000 lm         |
| Lampenstrom:                    | 7 A              |
| Maße (LxD):                     | 125x28 mm        |
| Gewicht:                        | 0,05 kg          |
| Energieeffizienzklasse (A - G): | G                |
| EPREL-Nr:                       | 1612602          |

**Lieferumfang:**