

SYLVANIA BA575 SE/HR 95V/575W G-22 750h

HMI / MSR / HMP / OMI Lampen

Art.-Nr.: 89108020

GTIN: 5410288239323



Beschreibung:

Grundsätzliches:

GS=Gap Short (verkürzter Elektrodenabstand)

DE=Double Ended (Zweiseitig gesockelte Lampe)

SE=Single Ended (Einseitig gesockelte Lampe)

HMP=HMP-Lampen können aufgrund ihrer speziellen Füllung und ihres Elektrodenystems nicht nur "gedimmt" sondern auch "geboostet" werden, d.h. über ihre Nennleistung hinaus betrieben werden. Dabei bleiben die lichttechnischen Charakteristika wie Farbtemperatur, Farbwiedergabeindex und Lichtausbeute sowohl beim "Dimmen" als auch beim "Boosten" praktisch konstant.

Features:

- Extrem hohe Lichtausbeute
- Beste Farbwiedergabe
- Drei- bis vierfach höhere Lichtausbeute gegenüber Glühlicht
- Licht wird über einen Lichtbogen zwischen zwei Elektroden erzeugt
- Tageslichtähnliches Spektrum
- Konstante Farbtemperatur und Farbwiedergabeverhalten über die komplette Lebensdauer
- Halogenmetall dampflampen haben ein aus vielen Linien bestehendes Spektrum, im Gegensatz zu Temperaturstrahlern wie z. B. Halogen-Glühlampen
- Heißzündfähig
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Logistic

EAN / GTIN: 5410288239323

Gewicht: 0,48 kg

Länge: 0,30 m

Breite: 0,08 m

Höhe: 0,08 m

Technische Daten:

Nennspannung (Lampen):	95 V
Nennleistung:	575 W
Sockel/Fassung:	G-22
Lampenart:	Entladungslampe
Lampenspezifikation:	Heißzündfähig
Farbtemperatur:	5600K
Farbwiedergabeindex (CRI):	90 Ra
Brennstellung:	S180 (Universal)
Lebensdauer:	750 h
Lichtstrom:	49000 lm
Lampenstrom:	6,95 A
Maße (LxD):	145x30 mm
Gewicht:	0,26 kg

Lieferumfang: