

OSRAM HMI 1200/SEL XS 100V/1200W G38 750h

HMI / MSR / HMP / OMI Lampen

Art.-Nr.: 89110010

GTIN: 4008321062109



Beschreibung:

Grundsätzliches:

GS=Gap Short (verkürzter Elektrodenabstand)

DE=Double Ended (Zweiseitig gesockelte Lampe)

SE=Single Ended (Einseitig gesockelte Lampe)

HMP=HMP-Lampen können aufgrund ihrer speziellen Füllung und ihres Elektrodenystems nicht nur "gedimmt" sondern auch "geboostet" werden, d.h. über ihre Nennleistung hinaus betrieben werden. Dabei bleiben die lichttechnischen Charakteristika wie Farbtemperatur, Farbwiedergabeindex und Lichtausbeute sowohl beim "Dimmen" als auch beim "Boosten" praktisch konstant.

Features:

- Extrem hohe Lichtausbeute
- Beste Farbwiedergabe
- Drei- bis vierfach höhere Lichtausbeute gegenüber Glühlicht
- Licht wird über einen Lichtbogen zwischen zwei Elektroden erzeugt
- Tageslichtähnliches Spektrum
- Konstante Farbtemperatur und Farbwiedergabeverhalten über die komplette Lebensdauer
- Halogenmetall dampflampen haben ein aus vielen Linien bestehendes Spektrum, im Gegensatz zu Temperaturstrahlern wie z. B. Halogen-Glühlampen
- Dimmbar
- Heißzündfähig
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Made in Germany
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Logistic

EAN / GTIN: 4008321062109

Gewicht: 0,49 kg

Länge: 0.30 m

Breite: 0.15 m

Höhe: 0.15 m

Technische Daten:

Betriebsspannung:	100 V
Nennleistung:	1200 W
Sockel/Fassung:	G-38
Lampenart:	Entladungslampe
Lampenspezifikation:	Dimmbar Heißzündfähig
Farbtemperatur:	6800K
Farbwiedergabeindex (CRI):	90 Ra
Brennstellung:	S180 (Universal)
Lebensdauer:	1000 h
Lichtstrom:	110000 lm
Lampenstrom:	12 A
Maße (LxD):	200x42 mm
Gewicht:	0,28 kg

Lieferumfang: