

## PHILIPS MSR 1200 HR 100V/1200W G-38 1000h

HMI / MSR / HMP / OMI Lampen

Art.-Nr.: 89110015

GTIN: 8711500191861



## Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

### Beschreibung:

Grundsätzliches:

GS=Gap Short (verkürzter Elektrodenabstand)

DE=Double Ended (Zweiseitig gesockelte Lampe)

SE=Single Ended (Einseitig gesockelte Lampe)

HMP=HMP-Lampen können aufgrund ihrer speziellen Füllung und ihres Elektrodenystems nicht nur "gedimmt" sondern auch "geboostet" werden, d.h. über ihre Nennleistung hinaus betrieben werden. Dabei bleiben die lichttechnischen Charakteristika wie Farbtemperatur, Farbwiedergabeindex und Lichtausbeute sowohl beim "Dimmen" als auch beim "Boosten" praktisch konstant.

### Features:

- Extrem hohe Lichtausbeute
- Beste Farbwiedergabe
- Drei- bis vierfach höhere Lichtausbeute gegenüber Glühlicht
- Licht wird über einen Lichtbogen zwischen zwei Elektroden erzeugt
- Tageslichtähnliches Spektrum (zwischen 4500 und 6500 K)
- Konstantes Farbtemperatur und Farbwiedergabeverhalten über die komplette Lebensdauer
- Halogenmetall dampflampen haben ein aus vielen Linien bestehendes Spektrum, im Gegensatz zu Temperaturstrahlern wie z. B. Halogen-Glühlampen
- Dimmbar
- Heißzündfähig
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

### Logistic

EAN / GTIN: 8711500191861

Gewicht: 0,47 kg

Länge: 0,33 m

Breite: 0,13 m

Höhe: 0,12 m

Technische Daten:

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Nennspannung (Lampen):     | 100 V                    |
| Nennleistung:              | 1200 W                   |
| Sockel/Fassung:            | G-38                     |
| Lampenart:                 | Entladungslampe          |
| Lampenspezifikation:       | Dimmbar<br>Heißzündfähig |
| Farbtemperatur:            | 6000K                    |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | 95 Ra                    |
| Brennstellung:             | S180 (Universal)         |
| Lebensdauer:               | 1000 h                   |
| Lichtstrom:                | 110000 lm                |
| Lampenstrom:               | 13,8 A                   |
| Maße (LxD):                | 200x40 mm                |
| Gewicht:                   | 0,27 kg                  |

Lieferumfang: