

OMNILUX OMI 1200 100V/1200W SFC-15 400h

HMI / MSR / HMP / OMI Lampen

Art.-Nr.: 89302005

GTIN: 4026397136562



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Beschreibung:

Grundsätzliches:

GS=Gap Short (verkürzter Elektrodenabstand)

DE=Double Ended (Zweiseitig gesockelte Lampe)

SE=Single Ended (Einseitig gesockelte Lampe)

HMP=HMP-Lampen können aufgrund ihrer speziellen Füllung und ihres Elektrodenystems nicht nur "gedimmt" sondern auch "geboostet" werden, d.h. über ihre Nennleistung hinaus betrieben werden. Dabei bleiben die lichttechnischen Charakteristika wie Farbtemperatur, Farbwiedergabeindex und Lichtausbeute sowohl beim "Dimmen" als auch beim "Boosten" praktisch konstant.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397136562

Gewicht: 0,12 kg

Länge: 0.29 m

Breite: 0.04 m

Höhe: 0.04 m

Features:

- Heißzündfähig
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt
- <p>OMNILUX OBA 1200 100V/1200W SFC-15 5600K
- **HMI / MSR / HMP / OMI Lampen**
- Extrem hohe Lichtausbeute
- Beste Farbwiedergabe
- Drei- bis vierfach höhere Lichtausbeute gegenüber Glühlicht
- Licht wird über einen Lichtbogen zwischen zwei Elektroden erzeugt
- Konstante Farbtemperatur und Farbwiedergabeverhalten über die komplette Lebensdauer
- Halogenmetall dampflampen haben ein aus vielen Linien bestehendes Spektrum, im Gegensatz zu Temperaturstrahlern wie z. B. Halogen-Glühlampen
- Heißzündfähig
- Guter Farbwiedergabeindex (CRI)
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Lampenart:	Entladungslampe
Lampenspezifikation:	Heißzündfähig
Bauform:	Zweiseitig gesockelt
Brennstellung:	S180 (Universal)
Lampenstrom:	13,8 A
Gewicht:	0,12 kg
EPREL-Nr:	2033790

OMNILUX OBA 1200 100V/1200W SFc-15 5600K

Betriebsspannung:	100 V
Nennleistung:	1200 W
Sockel/Fassung:	SFc15
Lampenart:	Entladungslampe; Entladungslampe
Lampenspezifikation:	Heißzündfähig
Farbtemperatur:	5600K
Farbwiedergabeindex (CRI):	80 Ra
Bauform:	Zweiseitig gesockelt
Brennstellung:	S180 (Universal)
Lebensdauer:	750 h
Lichtstrom:	110000 lm
Lampenstrom:	13,8 A
Maße (LxD):	220x28 mm
Gewicht:	0,12 kg

Lieferumfang: