OMNILUX®

# OMNILUX UV-Röhre 6W G5 212x16mm T5

Ein unerlässliches Gestaltungsmittel

**Art.-Nr.: 89501005**

GTIN: 4026397142112




## Listenpreis: 6.55 €

inkl. 19% Mwst.

### Features:

- Unendlich viele Einsatzmöglichkeiten
- Bereits in die Jahre gekommen, fasziniert der "Schwarzlichteffekt" immer noch: Weiße Textilien und Gegenstände sowie UV-aktives Material leuchten in der Dunkelheit hell auf!
- Nur mit Vorschaltgerät zu betreiben
- Einfache Montage

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397142112
Gewicht: 0,03 kg
Länge: 0.23 m
Breite: 0.10 m
Höhe: 0.10 m

### Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Betriebsspannung: | 42 V |
| Nennleistung: | 6 W |
| Sockel/Fassung: | 2 x G-5 |
| Lampenart: | Leuchtstoffröhre |
| Abstrahlwinkel: | 360° |
| Aufbau: | Einfache Montage |
| Lichtfarbe: | UV reflektierend |
| Anlaufzeit: | 180 s |
| Bauform: | Röhre T5 |
| Betriebstemperatur Max.: | 40° C |
| Betriebstemperatur Min.: | 20° C |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| Brennstellung: | P30 (Horizontal ±30°) |
| Lebensdauer: | 8000 h |
| Wellenlänge: | 365 nm |
| Lampenstrom: | 0,16 A |
| Maße (LxD): | 212x16 mm |
| Maße: | Länge: 21,2 cm<br>Durchmesser: Ø 1,60 cm |
| Gewicht: | 0,02 kg |
| Photobiologische Sicherheit: | Risiko Gruppe 0 |

## Lieferumfang:

1 x Leuchtmittel

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.